



## AGRO Kabelversch. SYNTEC MS M12 Kabel Ø3,0 - 7,0mm (UL Ø5,0 - 7,0mm)

 Art. Nr. **1045.12.070**

- kurzes Anschlussgewinde metrisch
- garantierte Dichtigkeit
- einzigartige Lamellentechnik
- Material: Messing vernickelt
- Dichtring: TPE
- O-Ring : NBR
- Lamelleneinsatz: Polyamid PA 6
- Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
- Schutzart: IP68

Kabelverschraubungen Syntec® Messing mit Lamellentechnik, Kurzes Anschlussgewinde metrisch, Kabel Ø 3.0-7.0 mm (UL 5.0-7.0 mm)

## Technische Information

Gewindeart	metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG	12
Gewindesteigung	1.5 mm
Gewindelänge	5 mm
Schlüsselweite	15 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser	5 - 7 mm
Werkstoff	Metall
Werkstoffgüte	Messing
Oberflächenschutz	vernickelt
Halogenfrei	Ja
Glasfaserverstärkt	Nein
Schutzart (IP)	IP68

Schlagfest	Ja
Biegeschutz	Nein
Mit Gegenmutter	Nein
Ausführung	gerade
Mehrfach Dichteinsatz	Nein
Flachkabelverschraubung	Nein
Mit Zugentlastung	Ja
Art der Dichtung	Dichtring
Teilbare Verschraubung	Nein
Einsatztemperatur	-40 - 100 °C
EAN	7611614229959