


Türöffner 118 wd Fafix, E, HZ EST, 10-24V, universal (118WE--18B35A71)
Art. Nr. EFF118WE.A71

- Multispannung 10 - 24 V AC/DC
- Türöffnerfalle 3 mm verstellbar
Für Dauerbetrieb geeignet bei 11 - 13 V DC
- Geringe Stromaufnahme
- Bei 12 V AC/DC: 250/280 mA, bei 24 V AC/DC: 500/560 mA
- Mit fixem Anschlusskabel 300 mm
- Mit Flachschießblech: 25 x 250 x 3 mm (B x H x T)
- Montageart Türöffner: Up, 17,5 x 66 x 25,5 mm (B x H x T)

Technische Information

Ausführung	Standardtüröffner
Ausführung der Falle	Radiusfalle
Bauform	symmetrisch
Einbaulage	universal
Höhe	66 mm
Breite	16 mm
Tiefe	25.5 mm
Zusammenstellung	Rahmenteil
Spannung	10 - 24 V
Mit Arretierung	Nein
Mit mechanischer Entriegelung	Ja
Mit Rückmeldung	Nein
Öffnungsrichtung nach DIN	links/rechts
Wassergeschützt	Ja
Montageart	Einbau
Stromart	AC/DC
Arbeitsweise	Arbeitsstrom
Pulskontakt	Ja

Verstellbare Türöffnerfalle	Ja
Verstellbarer Türöffner	Nein
Verstellbares Schließblech	Nein
Dauerbetrieb (100 % ED)	Ja
Stulpform	eckig
Mit Schließblech	Ja
Form des Schließblechs	flach
Werkstoff des Schließblechs	Edelstahl
Grundfarbe des Schließblechs	Silber
Länge des Schließblechs	250 mm
Breite des Schließblechs	22 mm
Stärke des Schließblechs	2 mm
Riegelausschnitt	Ja
Für Riegelschaltkontakt vorgerüstet	Nein
Betriebsspannung	10-24
EAN	4042203635173