


HAGER KNX easy Schalt-/Jalousieaktor 2/1 fach + 2Eingänge 6A Up
Art. Nr. HTXB692F

- easy Applikation
- Handbedienung im Testbetrieb über Programmiertaste
- Einbau in Up- oder wassergeschützte Abzweigdose
- Zum Schalten von unabhängigen Lasten oder zur Ansteuerung von Antrieben
- zur Ansteuerung eines Antriebs für Wechselspannung
- mit 2 unabhängigen Binäreingängen für potenzialfreie Kontakte
- mit Sonnenschutz- und Sicherheitsfunktionen z. B. für Wind, Regen, Alarm
- mit Schraubklemmen
- Betriebsspannung über Bus: 21 – 32 V DC
- Max. Schaltleistung bei: 230 V AC
- Eingangs-Abtastspannung: 12 V DC
- Schaltstrom bei $\cos \phi = 0,8$: max. 6 A
- 230 V LED-Lampen: 5 x 13 W
- 230 V Glüh- und Halogenlampen: 500 W
- konventionelle/elektronische Trafos: 500 VA/500 W
- Bauform: Up
- Maße: 44 x 43 x 22,5 mm (L x B x T)

Technische Information

Funk bidirektional	Nein	Mit LED-Anzeige	Ja
Montageart	Unterputz	Funktion Schalten	Nein
Mit Busankopplung	Ja	Stromart	DC
Busmodul abnehmbar	Nein	Schutzart (IP)	IP20
Vor Ort-/Handbedienung	Ja	EAN	3250616048881