


BERKER INTEGRO EINBAUDOSE 2fach mit 2 Einführungen, grau
Art. Nr. 9191502

- Schwer entflammbar nach VDE 0606-1
- Leitungs-Ø max. 12 mm
- Einbautiefe 37 mm
- Zugentlastung nicht für Flachleitungen geeignet!
- Die Spannungsversorgung ist separat zu bestellen
- Mit 2 rückseitigen Leitungseinführung
- Für senkrechte und waagerechte Montage
- 1 Öffnung ausbrechbar
- Abmessungen (LxBxT): 109 x 49 x 37 mm

Berührungsschutzdose 2fach, Integro Modul-Einsätze, grau

Technische Information

Montageart	Hohlwand
Ausführung	grau, mit 2 Zugentlastungen
Form	rechteckig
Bauform	Gerätedose
Ausführung	Einzel
Koppelbar	Nein
Bestückung	ohne
Länge	109 mm
Breite	109 mm
Tiefe	39 mm
Innentiefe	37 mm
Für Anzahl Geräteeinsätze	2
Befestigung der Geräte	schrauben
Mit Schrauben	Nein
Rohrarrretierung	Nein
Einführung von hinten	Ja

Anzahl der Einführungen	2
Werkstoff	Kunststoff
Halogenfrei	Ja
Oberflächenschutz	unbehandelt
Farbe	grau
Schutzart (IP)	IP20
Transparenter Deckel	Nein
Plombierbar	Nein
Mit Abschirmung	Nein
Luftdicht	Nein
Max. Leiterquerschnitt	2.5 mm²
Klemme lagefixiert	Nein
Leuchtenhakenbefestigung	Nein
Stützen	sonstige
EAN	4011334274544