


**BEG PD2-1C-DE weiß**
**Art. Nr. BEG92565**

- Präsenzmelder mit kreisförmigem Erfassungsbereich max. Ø 10 m quer gehend
- ein Kanal zum Schalten von Licht (Version 1C potentialfrei)
- ein zusätzlicher potentialfreier Kontakt für HKL (Version 2C; Kanal 1 mit Nulldurchgangsschaltung)
- Ausführung als Master oder Slave-Gerät
- Erweiterung des Erfassungsbereiches mit Slave-Geräten möglich
- manuelles Schalten über Taster möglich
- Alarmimpuls: Auslösen erst bei drei erkannten Bewegungen innerhalb von 9 Sekunden
- weitere Funktionen über optionale Fernbedienung einstellbar
- Werkseinstellung 10 Min. und 500 Lux (15 Min. HKL) Einsatzbeispiele: Büros, Schulen, Kindergärten, Krankenhäuser, Sitzungsräume
- Schaltleistung Kanal 1 (Licht) max. 2.300 W (cos = 1), Kanal 2 (HKL) 230 V, 3 A (cos = 1)
- Schutzart IP20 (optional auf IP54 erweiterbar)
- Dämmerungsschalter 10 – 2.000 Lux; Nachlaufzeit 15 Sek. – 30 Min.

Präsenzmelder für Innenanwendungen in der Ausführung Master als Deckeneinbauversion mit kreisförmigem Erfassungsbereich

Einstellungen manuell oder durch Fernbedienung

1 Schaltkanal zum Schalten von Licht (potentialfrei)

Leistungsstarkes Relais zum Schalten hoher Lampenleistungen

Beliebig viele Slavegeräte zur kostengünstigen Erweiterung des Erfassungsbereiches anschließbar!

Einsatzgebiete: z.B. Büros, Sitzungsräume, Schulen, Kindergärten, Krankenhäuser

Optional IR-PD und IR-PD-Mini Fernbedienung

**Technische Information**

Ausführung	Präsenzmelder Master 1-Kanal	Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz	Nein
Konstantlichtregelung	Nein	Werkstoff	Kunststoff
Reichweite	Ø 10 m	Werkstoffgüte	Duroplast
HKL-Ansteuerung	Nein	Oberfläche	unbehandelt
Zwangabschaltung	Nein	Ausführung der Oberfläche	glänzend
Tierschneise	Nein	Farbe	weiß
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung	Ja	Schutzart (IP)	IP20
Vernetzbar	Nein	Spannungsart	AC
Optimale Montagehöhe	2,5 m	Nennspannung	230 V
Treppenhausüberwachung	Ja	Min. Einschaltdauer	15 s
Überbrückungsschalter	Nein	Max. Einschaltdauer	30 min
Max. Reichweite zu einer Seite	5 m	Erfassungswinkel horizontal	360 °
Max. Reichweite frontal	3 m	Montageart	Deckeneinbau
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden	10 m	Farbe	weiß
Geeignet für drahtlose Übertragung	Nein	Ansprechelligkeit	10 - 2000 lx
Fernbedienbar	Ja	Max. Schaltleistung	2300 W
Ansprechempfindlichkeit einstellbar	Ja	Temperatur	-25 - 50 °C
Ansprechelligkeit einstellbar	Ja	Nebenstelleneingang	Ja
Mit Signaleinheit	Ja	Alarmfunktion	Nein
Teach-Funktion für Ansprechelligkeit	Ja	EAN	4007529925650

**Zu diesem Artikel gehört:**

	<b>Art.Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>
Zubehör	BEG10882	Mini-RC-Löschglied
Zubehör	BEG10880	RC-Löschglied
Zubehör	BEG92726	IR-Adapter für Smartphones (Fernbedienung)
Zubehör	BEG92520	IR-PD-1C (Fernbedienung)
Zubehör	BEG92077	IR-PD-1C-E (Fernbedienung)
Zubehör	BEG92159	IR-PD-Mini (Fernbedienung)
Zubehör	BEG92199	Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm)
Zubehör	BEG92260	Abdecklamellen