


BEG Indoor 180-M-2C
Art. Nr. BEG92661

- zwei Schaltkanäle, einer zum Schalten von Licht, der zweite potentialfrei zum Schalten von Heizung, Klima, Lüftung
- fernbedienbarer Präsenzmelder (Master) als Wandschalter mit 180° Erfassungsbereich
- Slave-Geräte für kostengünstige Vergrößerung des Erfassungsbereiches des Masters
- alle Parameter werden am Master eingestellt, das Slave-Gerät erfasst Bewegungen und gibt diese an den Master weiter
- Abdeckung in 4 verschiedenen Farben
- in Verbindung mit Zwischenring passend für alle gängigen UP/AP-Schalterfabrikate
- Ausführung IP20 und IP54 (IP54 Ausführung für Feuchträume, Garagen, Kellerabgänge)
- Nachlaufzeit, Helligkeit stufenlos einstellbar: 15 Sek. – 30 Min., Impuls; 2 – 2.000 Lux
- Schaltleistung 2.300 W (cos = 1)
- Taster-Eingang für manuelles Ein-/Ausschalten der Beleuchtung
- für Montagehöhen von 1,1 – 2,2 m (seitlich oder über der Tür)
- Ausblendung einzelner Bereiche durch beiliegende Abdeckclips
- optionale Fernbedienung IR-PD für die einfache und zeitsparende Programmierung

Sensoreinsatz für fernbedienbaren Präsenzmelder in der Ausführung Master als Wandschalter mit 180° Erfassungsbereich
 Kombinierbar mit Abdeckrahmen in 5 verschiedenen Farben (Bitte separat bestellen!)

In Verbindung mit Zwischenrahmen passend für alle gängigen UP-Schalterfabrikate

2 Schaltkanäle, einer zum Schalten von Licht, der zweite potentialfrei zum Schalten von HKL (Heizung, Klima, Lüftung)

Helligkeitswert, und Nachlaufzeit stufenlos einstellbar

Einsatzgebiete: z.B. Überwachung von öffentlichen WC-Anlagen, Korridoren, Archivräumen, Besprechungszimmern

Optional: IR-PD iund IR-PD-Mini Fernbedienung

Einstellungen manuell und durch Fernbedienung

Parallelbetrieb Master/Slave

Technische Information

Ausführung	Präsenzmelder Master 2-Kanal
Konstantlichtregelung	Nein
Reichweite	12 m
HLK-Ansteuerung	Ja
Zwangsabschaltung	Ja
Tierschneise	Ja
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung	Nein
Vernetzbar	Nein
Treppenhausüberwachung	Ja
Überbrückungsschalter	Nein
Max. Reichweite zu einer Seite	10 m
Max. Reichweite frontal	3 m
Geeignet für drahtlose Übertragung	Nein
Fernbedienbar	Ja
Ansprechempfindlichkeit einstellbar	Ja
Ansprechhelligkeit einstellbar	Nein
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit	Ja
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz	Nein

Werkstoffgüte	sonstige
Halogenfrei	null
Oberfläche	unbehandelt
Farbe	sonstige
Schutzart (IP)	IP20
Spannungsart	AC
Frequenz	50 - 60 Hz
Nennspannung	240 V
Min. Einschaltdauer	15 s
Max. Einschaltdauer	30 min
Erfassungswinkel horizontal	180 °
Farbe	-
Max. Schaltleistung	2300 W
Temperatur	-25 - 50 °C
Max. Einschaltstrom	165 A
Steuerstrom	2 mA
Nebenstelleneingang	Ja
EAN	4007529926619

Montageart	Unterputz
Werkstoff	Kunststoff

Werkstoffgüte	sonstige
Halogenfrei	null
Oberfläche	unbehandelt
Farbe	sonstige
Schutzart (IP)	IP20
Spannungsart	AC
Frequenz	50 - 60 Hz
Nennspannung	240 V
Min. Einschaltdauer	15 s
Max. Einschaltdauer	30 min
Erfassungswinkel horizontal	180 °
Farbe	-
Max. Schaltleistung	2300 W
Temperatur	-25 - 50 °C
Max. Einschaltstrom	165 A
Steuerstrom	2 mA
Nebenstelleneingang	Ja
EAN	4007529926619

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Notwendiger Zusatzartikel	BEG92630	Abdeckung IP20 reinweiß
Notwendiger Zusatzartikel	BEG92139	Abdeckung IP54 reinweiß
Notwendiger Zusatzartikel	BEG92634	Abdeckung IP20 anthrazit
Notwendiger Zusatzartikel	BEG92633	Abdeckung IP20 Edelstahl-Optik matt
Notwendiger Zusatzartikel	BEG92631	Abdeckung IP20 verkehrsweiß
Notwendiger Zusatzartikel	BEG92632	Abdeckung IP20 cremeweiß
Notwendiger Zusatzartikel	BEG92139AZ	Abdeckung IP54 schwarz matt RAL 9005
Zubehör	BEG92141	AP Dose IP54
Zubehör	BEG92726	IR-Adapter für Smartphones (Fernbedienung)
Zubehör	BEG92475	IR-PD-2C (Fernbedienung)
Zubehör	BEG92159	IR-PD-Mini (Fernbedienung)
Zubehör	BEG10882	Mini-RC-Löschglied
Zubehör	BEG10880	RC-Löschglied
Zubehör	BEG92294	Abdecklamelle für Indoor 180