


BEG DALI PD4-M-DAA4G-AP Präsenzmelder weiß
Art. Nr. BEG92743

- Hochsensibler Präsenzmelder für bis zu 64 DALI-EVG in 4 Gruppen möglich
- Leistungsstarkes Schaltrelais für Cutoff-Funktion , HKL, Tafelbeleuchtung
- Hauptbeleuchtung mit Konstantlichtregelung über 3 DALI-Gruppen / Offset-Steuerung,
- Pult- oder Tafelbeleuchtung über separate DALI-Gruppe / integriertes Relais
- Manuelles Schalten und Dimmen über konventionelle Taster möglich
- Erweiterung des Erfassungsbereiches mit Slave-Geräten möglich
- Inbetriebnahme über Smartphone/Tablet App
- Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung: 450 m²/2,5 m Montagehöhe
- Erfassungsbereich: Ø 24 m quer, Ø 8 m frontal, max. Ø 6,4 m sitzend Tätigkeit
- Montagehöhe min./max./empfohlen: 2 m/10 m/2.5 m
- Montageart: De, 117 x 100 mm (Ø x T); Ap, 124 x 85 mm (Ø x T)

?Flexible DALI-Kompaktlösung speziell für Konferenz-, Schulungs- und Klassenräume

Technische Information

Ausführung	Präsenzmelder	Ansprechempfindlichkeit einstellbar	Ja
Sensortyp	passiv Infrarot	Ansprechhelligkeit einstellbar	Ja
Mit DALI-Schnittstelle	Ja	Werkstoff	Kunststoff
Konstantlichtregelung	Ja	Farbe	weiß
Montageart	Aufputz	Schutzart (IP)	IP20
Optimale Montagehöhe	2.5 m	Spannungsart	AC
Max. Reichweite zu einer Seite	24 m	Nennspannung	240 V
Max. Reichweite frontal	8 m	Min. Einschaltdauer	1 s
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden	450 m	Max. Einschaltdauer	120 min
Fernbedienbar	Ja	Ansprechhelligkeit	10 - 2000 lx
Mit Fernbedienung	Ja	EAN	4007529927432

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	BEG92726	IR-Adapter für Smartphones
Zubehör	BEG92467	Ballschutzkorb AP weiß
Zubehör	BEG92759	Slave Präsenzmelder PD4-S-DAAG-AP