


FRONIUS Symo 17.5-3-M light 2MPP 3phasig
Art. Nr. PV-4210.0530.01

- WLAN, LAN, Datenlogger, Webserver, integrierte ComCard-Funktion, Power Control Card-Funktion zur Anbindung an Rundsteuerempfänger, 4x integriertes Energiemanagement Relais, frei programmierbaren S0-Eingang, Steckkarten-Technologie zum nachträglichen Aufrüsten von Zusatzfunktionen, USB-Schnittstelle
- Light Variante verfügt über: integriertes Energiemanagement Relais, frei programmierbaren S0-Eingang, USB-Schnittstelle.
- Einbaumöglichkeit für Überspannungsschutz
- Schutzart IP65
- Maße Symo 3.0 bis 8.2: (H x B x T) 645 x 431 x 204 mm
- Maße Symo 10.0 bis 20.0: (H x B x T) 725 x 510 x 225 mm

Technische Information

Max. Eingangsleistung DC	26300 W	Mit Datenlogger	Nein
Max. Eingangsspannung DC	1000 V	Display	Standard
Max. Eingangsstrom DC	33 A	Ethernet	Ja
Bemessungsspannung MPP	200 V	Geeignet für Außenmontage	Ja
Ausgangsnennleistung AC	17500 W	Schutzart (IP)	IP65
Bezeichnung	17.5-3-M light	Gewicht	43.4 kg
Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge	2	Breite	510 mm
Europäischer Wirkungsgrad	97.8 %	Höhe	725 mm
Mit Trafo	Nein	Tiefe	225 mm
Einspeisephasen	3-phasig	EAN	9007947119766

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	PV-4251.025	Ü-Schutz DC Typ1/2-M - nicht nachrüstbar
Zubehör	PV-410001.0719	Ü-Schutz DC Typ1/2-M