


**FRONIUS ECO 27.0-3-S 1MPP 3ph, WLAN, LAN, Webserver**
**Art. Nr. PV-4210.0570.40**

- WLAN, LAN, Datenlogger, Webserver
- Light Variante: ohne WLAN, LAN, Datalogger
- Integriertes Energiemanagement Relais, frei programmierbarer S0-Eingang, USB-Schnittstelle
- MPP-Tracker: 1
- Einbaumöglichkeit für Überspannungsschutz
- Schutzart: IP66, für Innen- und Außenmontage
- Gewicht: 35,7 kg
- Maße: 725 x 510 x 225 mm (H x B x T)

**Technische Information**

|                                       |          |                           |               |
|---------------------------------------|----------|---------------------------|---------------|
| Max. Eingangsleistung DC              | 37800 W  | Mit Datenlogger           | Ja            |
| Bezeichnung                           | 27.0-3-S | Display                   | Standard      |
| Ausführung                            | WLAN/LAN | Ethernet                  | Ja            |
| Max. Eingangsspannung DC              | 1000 V   | Geeignet für Außenmontage | Ja            |
| Max. Eingangsstrom DC                 | 47.7 A   | Schutzart (IP)            | sonstige      |
| Bemessungsspannung MPP                | 580 V    | Gewicht                   | 35.7 kg       |
| Ausgangsnennleistung AC               | 27000 W  | Breite                    | 510 mm        |
| Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge | 1        | Höhe                      | 725 mm        |
| Europäischer Wirkungsgrad             | 98 %     | Tiefe                     | 225 mm        |
| Einspeisephasen                       | 3-phasig | EAN                       | 9007947188724 |

**Zu diesem Artikel gehört:**

|         | Art.Nr.         | Bezeichnung                            |
|---------|-----------------|----------------------------------------|
| Zubehör | PV-4251.015     | DC Connector Kit 6 - 25mm <sup>2</sup> |
| Zubehör | PV-3061363      | Sicherung 20A                          |
| Zubehör | PV-410001.0719  | Ü-Schutz DC Typ1/2-M                   |
| Zubehör | PV-3061364      | Sicherung 25A                          |
| Zubehör | PV-4300.0454.48 | Verkabelung für zwei Ü-Schutz          |