


**SPELSBERG Abzweigkasten IP66 Abox 040-L/sw**
**Art. Nr. S80400001**

- Nennquerschnitt 4 mm<sup>2</sup>, zertifiziert durch VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
- Selbstdichtende, weiche Einführungsmembranen, M20/M25, Dichtbereich 4 - 21 mm, (1 rückseitig, 10 seitlich)
- Innenliegende Befestigungsstellen
- Für Standardinstallationen im Innenbereich und geschützten Außenbereich
- Ammoniakbeständigkeit und halogenfrei
- Abmessungen: 102 x 102 x 57 mm (L x B x T)

Abzweigkasten, mit Schutzart IP66, Nennquerschnitt 4 mm<sup>2</sup>, zertifiziert durch VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), DLG (Ammoniakbeständigkeit), selbstdichtende, weiche Einführungsmembranen, M20/M25, Dichtbereich 4 - 21 mm, (1 rückseitig, 10 seitlich), innenliegende Befestigungsstellen, für Standardinstallationen im Innenbereich und geschütztem Außenbereich, schwarz, U<sub>i</sub>=1000 V AC, ohne Klemmen Abmessungen: 102 x 102 x 57 mm

**Technische Information**

Ausführung	Verbindungskasten
Bestückung	ohne
Form	quadratisch
Montageart	Wand-/Deckenmontage
Länge	102 mm
Breite	102 mm
Tiefe	57 mm
Art der Gehäusedurchführung	Dichtmembran
Werkstoff	Kunststoff
Oberflächenschutz	unbehandelt

Farbe	schwarz
Schutzart (IP)	IP66
Schutzart (NEMA)	sonstige
Ausführung Deckel	ohne
Deckelbefestigung	geschraubt
Funktionserhalt	ohne
Für Ex-Zone Gas	ohne
Für Ex-Zone Staub	ohne
EAN	4013902661718