

**FRONIUS Symo GEN24 12.0 Plus SC 2MPPT, WLAN, LAN, Webserver**
**Art. Nr. PV-4210.189.002**


- MPP-Tracker: 2
- LAN, WLAN, Datenlogger, Webserver
- 6x Energiemanagement Relais, Schnittstelle Fronius Smart Meter
- Kompatible Batteriesysteme: BYD HVS (5,12 bis 10,24 kWh) und HVM (11,04 bis 22,08 kWh)
- PV Point: Basisnotstromversorgung mit max. 3 kW
- Dreiphasen-Notstrom-Funktion in Kombination mit Speichersystem und Netzumschaltbox
- Gewicht: 23,4 kg
- Maße: 595 x 529 x 180 mm (H x B x T)

**Technische Information**

Max. Eingangsleistung DC	18000 W
Type	12.0 SC Plus
Batteriefähig	Ja
Max. Eingangsspannung DC	1000 V
Max. Eingangsstrom DC	42 A
Bemessungsspannung MPP	80 - 800 V
Spannungsart der Versorgungsspannung	AC/DC
AC-Leistung	12000 W
Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge	2
Max. Wirkungsgrad	98.2 %
Europäischer Wirkungsgrad	97.9 %
Einspeisephasen	3-phasig
Integrierter DC-Schalter	Ja

Mit Datenlogger	Ja
Display	ohne
Ethernet	Ja
Drahtlos	Ja
Notstromfähig	Ja
Geeignet für Außenmontage	Ja
Schutzart (IP)	IP66
Gewicht	22.8 kg
Breite	529 mm
Höhe	595 mm
Tiefe	180 mm
EAN	9007947582591

**Zu diesem Artikel gehört:**

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	PV-4240.313.CK	Überspannungsableiter DC Typ 1+2
Zubehör	47081909	BERKER S.1/B.x SSD mit FI-Schutzschalter polarweiß matt
Zubehör	PV-4240.315.CK	PV Point Comfort - dauerhafte Versorgung