


SPELSBERG Abzweigkasten IP66 Abox 040-L/w
Art. Nr. S80410001

- Nennquerschnitt 4 mm², zertifiziert durch VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
- Selbstdichtende, weiche Einführungsmembranen, M20/M25, Dichtbereich 4 - 21 mm, (1 rückseitig, 10 seitlich)
- Innenliegende Befestigungsstellen
- Für Standardinstallationen im Innenbereich und geschützten Außenbereich
- Ammoniakbeständigkeit und halogenfrei
- Abmessungen: 102 x 102 x 57 mm (L x B x T)

Abzweigkasten, mit Schutzart IP66, Nennquerschnitt 4 mm², zertifiziert durch VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), DLG (Ammoniakbeständigkeit), selbstdichtende, weiche Einführungsmembranen, M20/M25, Dichtbereich 4 - 21 mm, (1 rückseitig, 10 seitlich), innenliegende Befestigungsstellen, für Standardinstallationen im Innenbereich und geschütztem Außenbereich, weiß, U_i=1000 V AC, ohne Klemmen Abmessungen: 102 x 102 x 57 mm

Technische Information

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Ausführung | Verbindungskasten |
| Bestückung | ohne |
| Form | quadratisch |
| Montageart | Wand-/Deckenmontage |
| Länge | 102 mm |
| Breite | 102 mm |
| Tiefe | 57 mm |
| Art der Gehäusedurchführung | Dichtmembran |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Oberflächenschutz | unbehandelt |

| | |
|-------------------|---------------|
| Farbe | weiß |
| Schutzart (IP) | IP66 |
| Schutzart (NEMA) | sonstige |
| Ausführung Deckel | ohne |
| Deckelbefestigung | geschraubt |
| Funktionserhalt | ohne |
| Für Ex-Zone Gas | ohne |
| Für Ex-Zone Staub | ohne |
| EAN | 4013902661596 |