


BERKER S.1/B.x Lichtsignal mit Rahmen 24 V DC polarweiß glänzend
Art. Nr. 52038989

- Rufton-Erhaltung bei Spannungsausfall und -wiederkehr
- Potenzialfreier Relaiskontakt zur Rufton-Weiterleitung, z. B. an Telefonwählgerät
- 4 rote LEDs
- Rufton als Dauersignal oder pulsierend einstellbar
- Akustischer Rufton am Lichtsignal zuschaltbar
- Schraubklemmen
- Empfehlung: tiefe Dose verwenden
- Betriebsspannung: 24 V DC
- Montageart: Up

Lichtsignal mit Rahmen Berker S.1 polarweiß, glänzend 24 V= Betriebstemperatur -5 - +40 °C Für die Montage in handelsübliche Einbaudosen nach DIN 49073-1 IP40 (Berührungsgeschützt ab 1mm, kein Wasserschutz) Achtung: Gerät unbedingt an gut einsehbarer Stelle installieren. Empfehlung: Tiefe Dose verwenden. Zur visuellen und akustischen Alarmierung in Notfallsituationen. - Rufton-Erhaltung bei Spannungsausfall und -wiederkehr - mit potenzialfreiem Relaiskontakt zur Rufton-Weiterleitung z.B. an Telefonwählgerät - mit 4 roten LEDs - akustischer Rufton am Lichtsignal zuschaltbar - Rufton als Dauersignal oder pulsierend einstellbar - Zentralstück-Steckbefestigung - für Mehrfachkombinationen geeignet - mit Schraubklemmen

Technische Information

| | |
|----------------------|----------------------|
| Ausführung | Zimmerleuchte/Summer |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 9010 |
| Produktgruppe | Notrufsystem |
| Nennspannung DC | 24 V |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Gerätebreite | 80.5 mm |

| | |
|------------------|--------------------|
| Gerätehöhe | 80.5 mm |
| Schalterprogramm | S.1 |
| Gerätetiefe | 40.6 mm |
| Farbe | polarweiß glänzend |
| EAN | 4011334354116 |