


RK KWK 345 EC ZW
Art. Nr. RE1664640

- 2-Leiter-System konzipiert mit zwei Mediumrohre (Leiter: Vor- und Rücklauf)
- Erweiterbar mit einem als Zubehör erhältlichen Heizregisters auf ein 4-Leiter System
- Schutzart IP X0

Kaltwasser-Truhengerät für Zwischendeckenmontage zum Kühlen und Heizen im Zweileiter-System. EC-Ventilator zur stufenlosen Regelung für hohen Regelkomfort und Eignung für Räume mit erhöhten, akustischen Anforderungen. Nachrüstbar auf Vier-Leiter-System. Technische Leistungsdaten: Typ:KWK 345 EC ZW Nennkühlleistung¹⁾ [kW]3,43 Spannungsversorgung [V~/Hz]230/1/50 Schalldruckpegel³⁾ [dB(A)]21-38 Abmessungen Gerät (H/B/T) [mm]215/945/450 Gewicht [kg]20,2 1) Lufteintritt 27°C, Mediumtemperaturen 7/12°C, 0% Glykol 3) Gemessen im 100 m³ Raum mit einer Nachhallzeit von 0,3 Sekunden, Abstand 1,0 m

Technische Information

Modell (Innengerät)	Wand (hoch)
Typ Kältemittel	sonstige
Anschlussspannung	230 V
Anzahl der Phasen	1
Frequenz	50 Hz
Kühlleistung	3.43 kW

Heizleistung	3.81 kW
Höhe des Innengerätes	450 mm
Breite des Innengerätes	945 mm
Tiefe des Innengerätes	215 mm
Gewicht des Innengerätes	20.2 kg
EAN	4026415155216