

KLEINHUIS Verbindungsklemme 10Pol.10mm<sup>2</sup> mit BefestigungsbohrungArt. Nr. **KB100**

Verbindungsklemme nach DIN 60998, Pole einseitig geschlossen, mit 10 abtrennbaren Klemmstellen. Mit ausgeprägtem Einführungstrichter.  
Anschlussmöglichkeiten : 4 x 4 mm<sup>2</sup>, 3 x 6 mm<sup>2</sup>, 2 x 10 mm<sup>2</sup> Abmessung HxBxL : 24,5 x 29 x 157,5 mm Klemmbereich: 4,0- 10 mm Werkstoff Isolierteil : Polycarbonat Werkstoff Klemmbolzen : Messing Werkstoff Klemmschrauben : galvanisch verzinkter Stahl Max.Umgebungstemperatur : 130° C  
Nennspannung : 500 V Farbton: transparent

**Technische Information**

Anzahl der Klemmstellen	10	Nennstrom	57 A
Nennquerschnitt	4 - 10 mm <sup>2</sup>	Geeignet für Massivleiter	Ja
Mit Betätigungshebeln	Nein	Geeignet für flexible Leiter	Nein
Farbe	transparent	Geeignet für mehrdrahtige Leiter	Nein
Nennspannung	500 V	EAN	4011126353914