



## BEG Indoor 180-M-2C

Art. Nr. **BEG92661**

- zwei Schaltkanäle, einer zum Schalten von Licht, der zweite potentialfrei zum Schalten von Heizung, Klima, Lüftung
- fernbedienbarer Präsenzmelder (Master) als Wandschalter mit 180° Erfassungsbereich
- Slave-Geräte für kostengünstige Vergrößerung des Erfassungsbereiches des Masters
- alle Parameter werden am Master eingestellt, das Slave-Gerät erfasst Bewegungen und gibt diese an den Master weiter
- Abdeckung in 4 verschiedenen Farben
- in Verbindung mit Zwischenring passend für alle gängigen UP/AP-Schalterfabrikate
- Ausführung IP20 und IP54 (IP54 Ausführung für Feuchträume, Garagen, Kellerabgänge)
- Nachlaufzeit, Helligkeit stufenlos einstellbar: 15 Sek. – 30 Min., Impuls; 2 – 2.000 Lux
- Schaltleistung 2.300 W (cos = 1)
- Taster-Eingang für manuelles Ein-/Ausschalten der Beleuchtung
- für Montagehöhen von 1,1 – 2,2 m (seitlich oder über der Tür)
- Ausblendung einzelner Bereiche durch beiliegende Abdeckclips
- optionale Fernbedienung IR-PD für die einfache und zeitsparende Programmierung

Sensoreinsatz für fernbedienbaren Präsenzmelder in der Ausführung Master als Wandschalter mit 180° Erfassungsbereich

Kombinierbar mit Abdeckrahmen in 5 verschiedenen Farben (Bitte separat bestellen!)

In Verbindung mit Zwischenrahmen passend für alle gängigen UP-Schalterfabrikate

2 Schaltkanäle, einer zum Schalten von Licht, der zweite potentialfrei zum Schalten von HKL (Heizung, Klima, Lüftung)

Helligkeitswert, und Nachlaufzeit stufenlos einstellbar

Einsatzgebiete: z.B. Überwachung von öffentlichen WC-Anlagen, Korridoren, Archivräumen, Besprechungszimmern

Optional: IR-PD iund IR-PD-Mini Fernbedienung

Einstellungen manuell und durch Fernbedienung

Parallelbetrieb Master/Slave

### Technische Information

|                                         |                              |
|-----------------------------------------|------------------------------|
| Ausführung                              | Präsenzmelder                |
| Ausführung                              | Präsenzmelder Master 2-Kanal |
| Konstantlichtregelung                   | Nein                         |
| Reichweite                              | 12 m                         |
| HLK-Ansteuerung                         | Ja                           |
| Zwangsabschaltung                       | Ja                           |
| Tierschneise                            | Ja                           |
| Unterkriechschutz                       | Nein                         |
| Vernetzbar                              | Nein                         |
| Treppenlichtautomatik                   | Ja                           |
| Überbrückungsschalter                   | Nein                         |
| Max. Reichweite zu einer Seite          | 10 m                         |
| Max. Reichweite frontal                 | 3 m                          |
| Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden | 10 m                         |
| Geeignet für drahtlose Übertragung      | Nein                         |
| Fernbedienbar                           | Ja                           |
| Ansprechempfindlichkeit einstellbar     | Ja                           |
| Ansprechhelligkeit einstellbar          | Nein                         |
| Teach-Funktion für                      | Ja                           |

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Werkstoff                   | Kunststoff    |
| Werkstoffgüte               | sonstige      |
| Halogenfrei                 | null          |
| Oberflächenschutz           | unbehandelt   |
| Farbe                       | sonstige      |
| Schutzart (IP)              | IP20          |
| Spannungsart                | AC            |
| Frequenz                    | 50 - 60 Hz    |
| Nennspannung                | 240 V         |
| Min. Einschaltdauer         | 15 s          |
| Max. Einschaltdauer         | 30 min        |
| Erfassungswinkel horizontal | 180 °         |
| Farbe                       | -             |
| Max. Schaltleistung         | 2300 W        |
| Temperatur                  | -25 - 50 °C   |
| Max. Einschaltstrom         | 165 A         |
| Steuerstrom                 | 2 mA          |
| Nebenstelleneingang         | Ja            |
| EAN                         | 4007529926619 |

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Ansprechhelligkeit             | Ja        |
| Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz | Nein      |
| Montageart                     | Unterputz |

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Werkstoff                   | Kunststoff    |
| Werkstoffgüte               | sonstige      |
| Halogenfrei                 | null          |
| Oberflächenschutz           | unbehandelt   |
| Farbe                       | sonstige      |
| Schutzart (IP)              | IP20          |
| Spannungsart                | AC            |
| Frequenz                    | 50 - 60 Hz    |
| Nennspannung                | 240 V         |
| Min. Einschaltdauer         | 15 s          |
| Max. Einschaltdauer         | 30 min        |
| Erfassungswinkel horizontal | 180 °         |
| Farbe                       | -             |
| Max. Schaltleistung         | 2300 W        |
| Temperatur                  | -25 - 50 °C   |
| Max. Einschaltstrom         | 165 A         |
| Steuerstrom                 | 2 mA          |
| Nebenstelleneingang         | Ja            |
| EAN                         | 4007529926619 |

Zu diesem Artikel gehört:

|                           | Art.Nr.    | Bezeichnung                                |
|---------------------------|------------|--------------------------------------------|
| Notwendiger Zusatzartikel | BEG92630   | Abdeckung IP20 reinweiß                    |
| Notwendiger Zusatzartikel | BEG92139   | Abdeckung IP54 reinweiß                    |
| Notwendiger Zusatzartikel | BEG92634   | Abdeckung IP20 anthrazit                   |
| Notwendiger Zusatzartikel | BEG92633   | Abdeckung IP20 Edelstahl-Optik matt        |
| Notwendiger Zusatzartikel | BEG92631   | Abdeckung IP20 verkehrsweiß                |
| Notwendiger Zusatzartikel | BEG92632   | Abdeckung IP20 cremeweiß                   |
| Notwendiger Zusatzartikel | BEG92139AZ | Abdeckung IP54 schwarz matt RAL 9005       |
| Zubehör                   | BEG92141   | AP Dose IP54                               |
| Zubehör                   | BEG92726   | IR-Adapter für Smartphones (Fernbedienung) |
| Zubehör                   | BEG92475   | IR-PD-2C (Fernbedienung)                   |
| Zubehör                   | BEG92159   | IR-PD-Mini (Fernbedienung)                 |
| Zubehör                   | BEG10882   | Mini-RC-Löschglied                         |
| Zubehör                   | BEG10880   | RC-Löschglied                              |
| Zubehör                   | BEG92294   | Abdecklamelle für Indoor 180               |