


**BRUMBERG STICK Pollerl. rund, str.graph 230V 8W 3000K IP65 H1000 120°**
**Art. Nr. BR60039183**

- Farbwiedergabe CRI > 80
- Schutzart: IP65
- Abstrahlwinkel: 120°
- Material: Aluminium/Kunststoff
- Inkl. Konverter für 230 V-Netzspannung
- Maße: Ø 100 x H 400/750/1.000 mm

Pollerleuchte, IP65, Höhe 1000 mm, strukturschwarz, rund. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Ausführung: ohne Fassung, Montageart: Anbaumontage, Montageort: Bodenmontage, Material: Aluminium / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP65, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 8 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Lichtstrom: 530 lm, Farbtemperatur: von 4.000 K bis 3.000 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 120°, Mit Betriebsgerät: Ja, Art der Dimmung: schaltbar.

**Technische Information**

|                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Art der Leuchte                      | Pollerleuchte                        |
| Mit Grundplatte                      | Ja                                   |
| Mit Lichtsensor                      | Nein                                 |
| Mit Bewegungsmelder                  | Nein                                 |
| Leuchtmittel                         | LED nicht austauschbar               |
| Mit Leuchtmittel                     | Ja                                   |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 1                                    |
| Fassung                              | ohne                                 |
| Werkstoff des Gehäuses               | Aluminium                            |
| Oberflächenschutz                    | pulverbeschichtet                    |
| Gehäusefarbe                         | schwarz                              |
| Spannungsart                         | AC                                   |
| Nennspannung                         | 230 V                                |
| Betriebsgerät                        | LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert |
| Mit Betriebsgerät                    | Ja                                   |
| Schutzart (IP)                       | IP65                                 |
| Schlagfestigkeit                     | IK08                                 |
| Schutzklasse                         | I                                    |

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Geeignet für Lampenleistung     | 8 W           |
| Max. Systemleistung             | 8 W           |
| Lichtverteilung                 | symmetrisch   |
| Lichtaustritt                   | direkt        |
| Lichtstrom                      | 530 lm        |
| Farbtemperatur                  | 4000 K        |
| Farbwiedergabeindex CRI         | 80-89         |
| Farbtemperatur einstellbar      | nein          |
| Lichtstrom einstellbar          | nein          |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein          |
| Höhe/Tiefe                      | 1000 mm       |
| Durchmesser                     | 100 mm        |
| Art der Verdrahtung             | Abschluss     |
| Polzahl                         | 3             |
| Anschlussart                    | Schraubklemme |
| Höhe                            | 1000          |
| EAN                             | 4251433971900 |