


SPELSBERG Kabelabzweigkasten WKE 304 SL
Art. Nr. S86238401

- Kabelabzweigkasten (5-polig) mit abgesichertem Abzweig, $U_i=450V$ AC
- Zertifiziert nach VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
- Innengewinde, M25 x 1 und M32 x 2 seitlich
- Außenliegende Befestigungsstellen
- Mit elektrischem Funktionserhalt E30 nach DIN 4102 Teil 12
- Mit schraubenlosen Reihenklemmen Wago TopJobS
- Gehäuse aus halogenfreiem Spezialduroplast
- 3 Kabelverschraubungen und Dübelset inklusive
- Abmessungen: 160 x 160 x 110 mm (L x B x T)

Kabelabzweigkasten, mit Schutzart IP66, $U_i=450V$ AC, Innengewinde, M25/M32, (3 seitlich), außenliegende Befestigungsstellen, mit elektrischem Funktionserhalt E30 nach DIN 4102 Teil 12, geprüft nach VDE (DIN EN 61439-1/-2 (VDE 0660-600-1/-2)), mit schraubenlosen Reihenklemmen Wago TopJobS, Gehäuse aus halogenfreiem Spezialduroplast, orange, Abzweigkasten mit abgesichertem Abzweig, Verbindungskasten 5-polig, Anzahl klemmbare Leiter pro Pol 4 x 0,5-10qmm, Abzweigkasten 3-polig, Klemmvermögen 4 x 0,5-6qmm, 1 Sicherungshalter (20 x 5mm) max. 10 A
 Abmessungen: 160 x 160 x 110mm
 Beigefügtes Zubehör: 2 Kabelverschraubungen M32, Dichtbereich 17-26mm, 1 Kabelverschraubung M25, Dichtbereich 6-15mm, Dübelset \varnothing 6mm

Technische Information

Ausführung	Verbindungskasten
Type	WKE 304 SL
Bestückung	Schraubklemme
Form	quadratisch
Montageart	Wand-/Deckenmontage
Art der Gehäusedurchführung	Gewinde
Werkstoff	Kunststoff
Oberflächenschutz	unbehandelt

Farbe	orange
Schutzart (IP)	IP66
Ausführung Deckel	sonstige
Deckelbefestigung	geschraubt
Funktionserhalt	E30
Für Ex-Zone Gas	ohne
Für Ex-Zone Staub	ohne
EAN	4013902668540