



AGRO Kabelversch. PROGRESS MS Pg36 Kabel Ø 26.0-35.0mm (UL 26.0-35.0)

Art. Nr. **1160.36**

- Material Messing vernickelt, zweiteiliger Dichteinsatz durchgehend isolierend
- Dichtung: TPE
- O-Ring: NBR
- Einsatztemperatur: -40° bis +100°C
- Schutzart: IP 68 (bis 10bar), weitere Schutzart IP69K

Kabelverschraubungen Progress® Messing, Langes Anschlussgewinde Pg, Kabel Ø 26.0-35.0 mm (UL 26.0-35.0 mm)

**Technische Information**

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Gewindeart                    | PG         |
| Gewindenennmaß metrisch/PG    | 36         |
| Gewindelänge                  | 15 mm      |
| Schlüsselweite                | 50 mm      |
| Geeignet für Kabeldurchmesser | 26 - 35 mm |
| Werkstoff                     | Metall     |
| Werkstoffgüte                 | Messing    |
| Oberflächenschutz             | vernickelt |
| Halogenfrei                   | Ja         |
| Glasfaserverstärkt            | Nein       |
| Schutzart (IP)                | IP68       |

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Schlagfest              | Ja            |
| Biegeschutz             | Nein          |
| Mit Gegenmutter         | Nein          |
| Ausführung              | gerade        |
| Mehrfach Dichteinsatz   | Nein          |
| Flachkabelverschraubung | Nein          |
| Mit Zugentlastung       | Ja            |
| Art der Dichtung        | Dichtring     |
| Teilbare Verschraubung  | Nein          |
| Einsatztemperatur       | -40 - 100 °C  |
| EAN                     | 7611614106649 |