


**BEG Indoor 180-R-11-48V-3A-UP**
**Art. Nr. BEG92666**

- Wand-Präsenzmelder mit Akustiksensoren und einer Betriebsspannung von 11 – 48 V AC/DC
- ein potentialfreier Kanal
- Akustiksensoren individuell einstellbar, automatische Verlängerung der Nachlaufzeit durch Geräusche
- kann sowohl als Master-Gerät als auch als Slave-Gerät genutzt werden
- manuelles Schalten über Taster möglich
- verfügbar mit Rahmen (Innenabdeckung 60 x 60 mm) oder ohne Rahmen zur Kombination mit Abdeckrahmen (Innenabdeckung 50 x 50 mm) in 5 verschiedenen Farben
  - in Verbindung mit Zentralplatten einsetzbar in gängige Rahmensysteme verschiedener Hersteller
  - B.E.G.-Abdeckrahmen und Zentralplatten zur Kombination mit anderen Rahmensystemen verfügbar
  - Reichweite: max. Ø 10 m quer zum Melder gehend
  - Schutzart: IP20 / Klasse II
  - Schaltleistung: Kanal 1 (Lichtsteuerung potentialfrei) **3A-Version:** 3 A; cos = 1, **RR-Version:** 0,1 A; cos = 1 mit Reed-Relais
    - Schaltleistung: Kanal 2 (Gerätesteuerung potentialfrei) **3A-Version:** 3 A; cos = 1, **RR-Version:** 0,1 A; cos = 1 mit Reed-Relais
    - Nachlaufzeit: 5 Min. – 16 Min., Alarmimpuls, Impuls

Sensoreinsatz für Präsenzmelder Indoor 180-R, dem automatischen Wandschalter mit Geräuschsensor und 180° Erfassungsbereich in 3-Leitertechnik  
 Kombinierbar mit Abdeckrahmen in 5 verschiedenen Farben (Bitte separat bestellen!)

3A-Version

2 Schaltkanäle mit je 2 potentialfreien Schließern

Schnelle und einfache Montage

Passend für gängige Unterputz-Schalterfabrikate

Dämmerungsschalter, Geräuschempfindlichkeit und Nachlaufzeit stufenlos einstellbar

Relaisausführung in Drei-Leiter-Technik, für induktive, kapazitive und ohmsche Lasten

Einsatzgebiete: Zur Überwachung von Toiletten, Korridoren, Büros, Garagen, Archivräumen usw.

**Technische Information**

Ausführung	Präsenzmelder	Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit	Nein
Ausführung	Präsenzmelder 3A	Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz	Ja
Reichweite	12 m	Tierschneise	Nein
Montageart	Unterputz	Treppenlichtautomatik	Nein
Konstantlichtregelung	Nein	Werkstoff	Kunststoff
HLK-Ansteuerung	Nein	Werkstoffgüte	Thermoplast
Vernetzbar	Nein	Halogenfrei	null
Geeignet für drahtlose Übertragung	Nein	Geeignet für Schutzart (IP)	IP20
Unterkriechschutz	Ja	Betriebsartenschalter	Nein
Montagehöhe	2.2 m	Min. Einschaltdauer	15 s
Max. Reichweite zu einer Seite	6 m	Max. Einschaltdauer	30 min
Max. Reichweite frontal	10 m	Erfassungswinkel horizontal	180 °
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden	12 m	Farbe	-
Ansprechempfindlichkeit einstellbar	Nein	EAN	4007529926664
Ansprechhelligkeit einstellbar	Ja		

**Zu diesem Artikel gehört:**

Art.Nr.	Bezeichnung

	<b>Art.Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>
Notwendiger Zusatzartikel	<b>BEG92630</b>	Abdeckung IP20 reinweiß
Notwendiger Zusatzartikel	<b>BEG92631</b>	Abdeckung IP20 verkehrsweiß
Notwendiger Zusatzartikel	<b>BEG92632</b>	Abdeckung IP20 creme-weiß
Notwendiger Zusatzartikel	<b>BEG92633</b>	Abdeckung IP20 Edelstahl-Optik matt
Notwendiger Zusatzartikel	<b>BEG92634</b>	Abdeckung IP20 anthrazit
Notwendiger Zusatzartikel	<b>BEG92139</b>	Abdeckung IP54 reinweiß
Zubehör	<b>BEG92141</b>	AP Dose IP54