


SPELSBERG Abzweigkasten IP68 Abox Pro XT-10²
Art. Nr. S41045001

- Nennquerschnitt 10 mm², zertifiziert durch VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
- Ausschlagmembrane, M20/M25/M32, (2 rückseitig, 10 seitlich)
- Innenliegende Befestigungsstellen, mit schraubenlosen Klemmen zum Vergießen
- Zur Montage in Überschwemmungsgebieten und im Erdreich ohne Verkehrslasten
- Für Installation im industriellen Umfeld und ungeschütztem Außenbereich
- Inkl. 4 Doppelmembranstutzen IP66 M32, Dichtbereich 13 - 21 mm, 2 Verschlussstopfen M20, 1 Anbaustutzen M20, 1 Gießharzbeutel GHB Pro 4 mit Einfülltrichter und Einweghandschuhen
- Mit hochliegender Schraubklemme, 5-polig - 10 mm²
- Ammoniakbeständigkeit und halogenfrei
- Deckelverliersicherung
- Abmessungen: 152 x 152 x 85 mm (L x B x T)

Abzweigkasten, mit Schutzart IP68, Nennquerschnitt 10 mm², $U_i=690$ V AC, zertifiziert durch VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22) & DIN VDE V 0606-22-100), Ausschlagmembranen, M20/M25/M32, (2 rückseitig, 10 seitlich), innenliegende Befestigungsstellen, mit Schraubklemmen zum Vergießen, zur Montage in Überschwemmungsgebieten und im Erdreich ohne Verkehrslasten für Installationen im industriellen Umfeld und ungeschütztem Außenbereich, grau, $I_n=57$ A, mit hochliegender Schraubklemme, 5-polig - 10², klemmbare Querschnitte pro Pol: 4 x 2,5 mm², 4 x 4 mm², 4 x 6 mm², 4 x 10 mm² Cu starr / flexibel mit Aderendhülse Abmessungen: 152 x 152 x 85 mm Beigefügtes Zubehör: 4 Doppelmembranstutzen IP66 M32 Dichtbereich 13 - 21 mm, 2 Verschlussstopfen M20, 1 Anbaustutzen M20, Deckelverliersicherung , 1 Gießharzbeutel GHB Pro 4 mit Einfülltrichter und Einweghandschuhen

Technische Information

Ausführung	Verbindungskasten
Bestückung	Schraubklemme
Form	quadratisch
Montageart	Wand-/Deckenmontage
Länge	152 mm
Breite	152 mm
Tiefe	85 mm
Art der Gehäusedurchführung	Vorprägung
Werkstoff	Kunststoff
Halogenfrei	Ja

Oberflächenschutz	unbehandelt
Farbe	grau
Schutzart (IP)	IP68
Schutzart (NEMA)	sonstige
Ausführung Deckel	ohne
Deckelbefestigung	geschraubt
Funktionserhalt	ohne
Für Ex-Zone Gas	ohne
Für Ex-Zone Staub	ohne
EAN	4013902663705