


FRONIUS Verto 17.5, 3MPPT, WLAN, LAN, Webserver
Art. Nr. PV-4210.422

- MPP-Tracker: 3
- Lichtbogenerkennung
- LAN, WLAN, Datenlogger, Webserver
- 6 x Energiemanagement Relais, Schnittstelle Fronius Smart Meter
- Überspannungsschutz AC Typ 2 und DC Typ 1+2
- Gewicht: 35,2 kg
- Maße: 730 x 540 x 278 mm (H x B x T)

Technische Information

Max. Eingangsleistung DC	26250 W
Type	Verto 17.5
Max. Eingangsspannung DC	1000 V
Max. Eingangsstrom DC	84 A
Max. Eingangsstrom DC pro MPP-Tracker	28 A
Max. Eingangsstrom DC pro Stringeingang	28 A
Bemessungsspannung MPP	150 - 870 V
Ausgangsleistung AC	17500 W
Max. Kurzschlussstrom pro MPPT	50 A
Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge	3
Max. Wirkungsgrad	98.55 %
Europäischer Wirkungsgrad	98.29 %
Einspeisephasen	3-phasig
Integrierter DC-Schalter	Ja

Mit Datenlogger	Ja
Display	ohne
Ethernet	Ja
Drahtlos	Ja
Geeignet für Außenmontage	Ja
Schutzart (IP)	IP66
Stringanschlüsse pro MPPT-Eingang	2
DC-Anschluss	Steckverbinder
AC-Anschluss	Schraubanschluss
Gewicht	35.2 kg
Breite	540 mm
Höhe	730 mm
Tiefe	278 mm
EAN	9007947634825