


**SPELSBERG Reihenkasten RK 4/34 leer**
**Art. Nr. S62591701**

- Reihenklemmgehäuse, Polystyrol, Lichtgrau ähnlich RAL 7035 leer
- inklusive Anbaustutzen
- Schutzart IP 54 (IP 66), IK 07, halogenfrei
- ohne Klemmen, mit NS 35
- auch in Polycarbonat lieferbar

Leergehäuse RK 4/34-L, Reihenklemmgehäuse, mit Normschiene NS 35, inkl. 8 Anbaustutzen M20, Dichtbereich 8 - 13,5 mm, IP54, 2 Anbaustutzen M25, Dichtbereich 9 - 18,5 mm, IP54, 1 Anbaustutzen M32, Dichtbereich 13 - 23 mm, IP54, mit Schutzart IP54/IP66, mit Schutzgrad IK07, Schutzklasse II, Halogenfrei, 254 x 180 x 90, ohne Klemmen, mit NS 35,

**Technische Information**

Type	RK 4/34
Länge	90 mm
Breite	254 mm
Tiefe	180 mm
Materialstärke Gehäuse	3.5 mm
Montageart	Aufputz
Anbaumöglichkeit	Ja
Anzahl der Einführungen	32
Art der Einführung	sonstige
Werkstoff	Kunststoff
Halogenfrei	Ja
Oberflächenschutz	unbehandelt
Farbe	grau

Schutzart (IP)	IP66
Mit Deckel	Ja
Deckelbefestigung	geschraubt
Mit transparentem Deckel	Nein
Plombierbar	Ja
Bemessungsisolationsspannung U <sub>i</sub>	400 V
Funktionserhalt	ohne
Einsatztemperatur	-25 - 40 °C
Schlagfestigkeit	IK07
Explosionsgeprüfte Ausführung	Nein
Für Ex-Zone Gas	ohne
Für Ex-Zone Staub	ohne
EAN	4013902892464

**Zu diesem Artikel gehört:**

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	S19400101	Außenbefestigungsglaschen-Set TK ABL