



BEG Indoor 180-M-2C weiß kompl. RW

Art. Nr. **BEG92136**

- zwei Schaltkanäle, einer zum Schalten von Licht, der zweite potentialfrei zum Schalten von Heizung, Klima, Lüftung
- fernbedienbarer Präsenzmelder (Master) als Wandschalter mit 180° Erfassungsbereich
- Slave-Geräte für kostengünstige Vergrößerung des Erfassungsbereiches des Masters
- alle Parameter werden am Master eingestellt, das Slave-Gerät erfasst Bewegungen und gibt diese an den Master weiter
- Abdeckung in 4 verschiedenen Farben
- in Verbindung mit Zwischenring passend für alle gängigen UP/AP-Schalterfabrikate
- Ausführung IP20 und IP54 (IP54 Ausführung für Feuchträume, Garagen, Kellerabgänge)
- Nachlaufzeit, Helligkeit stufenlos einstellbar: 15 Sek. – 30 Min., Impuls; 2 – 2.000 Lux
- Schaltleistung 2.300 W ($\cos \phi = 1$)
- Taster-Eingang für manuelles Ein-/Ausschalten der Beleuchtung
- für Montagehöhen von 1,1 – 2,2 m (seitlich oder über der Tür)
- Ausblendung einzelner Bereiche durch beiliegende Abdeckclips
- optionale Fernbedienung IR-PD für die einfache und zeitsparende Programmierung

Fernbedienbarer Präsenzmelder in der Ausführung Master als Wandschalter mit 180° Erfassungsbereich

In Verbindung mit Zwischenrahmen passend für alle gängigen UP-Schalterfabrikate

2 Schaltkanäle, einer zum Schalten von Licht, der zweite potentialfrei zum Schalten von HKL (Heizung, Klima, Lüftung)

Helligkeitswert, und Nachlaufzeit stufenlos einstellbar

Einsatzgebiete: z.B. Überwachung von öffentlichen WC-Anlagen, Korridoren, Archivräumen, Besprechungszimmern

Optional: IR-PD Fernbedienung

Einstellungen manuell und durch Fernbedienung

Parallelbetrieb Master/Slave

Technische Information

Ausführung	Präsenzmelder
Ausführung	Präsenzmelder komplett
Konstantlichtregelung	Nein
Reichweite	12 m
HLK-Ansteuerung	Ja
Zwangsabschaltung	Nein
Tierschneise	Nein
Unterkriechschutz	Ja
Vernetzbar	Nein
Optimale Montagehöhe	2.5 m
Treppenlichtautomatik	Nein
Überbrückungsschalter	Nein
Max. Reichweite zu einer Seite	6 m
Max. Reichweite frontal	3 m
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden	12 m
Geeignet für drahtlose Übertragung	Nein
Fernbedienbar	Ja
Ansprechempfindlichkeit einstellbar	Nein
Ansprechhelligkeit einstellbar	Ja

Montageart	Unterputz
Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	Thermoplast
Oberflächenschutz	unbehandelt
Ausführung der Oberfläche	matt
Farbe	weiß
RAL-Nummer (ähnlich)	9010
Schutzart (IP)	IP20
Spannungsart	AC
Nennspannung	230 V
Min. Einschaltdauer	15 s
Max. Einschaltdauer	30 min
Erfassungswinkel horizontal	180 °
Montageart	Unterputz
Farbe	reinweiß
Ansprechhelligkeit	2 - 2000 lx
Max. Schaltleistung	2300 W
Temperatur	-25 - 50 °C
Nebenstelleneingang	Ja
Alarmfunktion	Ja

Mit Signaleinheit	Ja	EAN	4007529921362
Teach-Funktion für Ansprechelligkeit	Ja		
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz	Nein		

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	BEG92294	Abdecklamelle für Indoor 180