


KLEINHUIS Stecker IP44 ohne Schutzkontakt Illu-Flachleitung H05RNFH2-F2x1,5
Art. Nr. K77

- mit Zugentlastung
- Kabelbiegeschutz und Aufhängemöglichkeit
- zum Anschluss an 2 adrige Illuminationsflachleitung H05RNH2-F
- Haken aus vernickeltem Stahl

Schuko Konturenstecker, ohne Schutzkontakt, mit Zugentlastung und Kabelbiegeschutz, nur zum Anschluss an 2-adrige Illuminationsflachleitung nach DIN EN 50525-2-82. Verwendbar für : Illuminationsflachleitung H05RNH2-F, 2 x 1,5 mm² (13,5 x 5,5 mm ± 0,5 mm) Abmessungenen (ca. Maße) Höhe H : 100 mm Außen-Ø : 42 mm Nennspannung : 250 V Temperaturbereich : -40° bis 70°C Schutzart : IP44 Werkstoff : NBR (Nitril-Butadien-Kautschuk) Werkstoff Steckereinsatz : Thermoplast, bruchsicher Farbton : schwarz

Technische Information

Ausführung	Steckfassung	Befestigungsart	sonstige
Ausführung	Gummi Stecker mit Zugentlastung	Mit Bügel	Nein
Werkstoff	Kunststoff	Nippelgewinde	ohne
Farbe	schwarz	IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
Fassung	sonstige	EAN	4011126210385
Mit Starteraufnahme	Nein		