


SPELSBERG Abzweigkasten IP66 Abox 060-6²/sw
Art. Nr. S80602001

- Nennquerschnitt 6 mm², zertifiziert durch VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
- Selbstdichtende, weiche Einführungsmembranen, M20/M25, Dichtbereich 4 - 28 mm, (2 rückseitig, 8 seitlich)
- Innenliegende Befestigungsstellen
- Für Standardinstallationen im Innenbereich und geschützten Außenbereich
- Ammoniakbeständigkeit und halogenfrei
- Abmessungen: 127 x 127 x 70 mm (L x B x T)

Abzweigkasten, mit Schutzart IP66, Nennquerschnitt 6 mm², zertifiziert durch VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), DLG (Ammoniakbeständigkeit), selbstdichtende, weiche Einführungsmembranen, M20/M25/M32, Dichtbereich 4 - 28 mm, (2 rückseitig, 8 seitlich), innenliegende Befestigungsstellen, für Standardinstallationen im Innenbereich und geschütztem Außenbereich, schwarz, Ui=690 V AC, In=41 A, mit hochliegender Schraubklemme, 5-polig - 6 mm², klemmbare Querschnitte pro Pol: 4 x 1,5 mm², 4 x 2,5 mm², 4 x 4 mm², 4 x 6 mm² Cu starr / flexibel mit Aderendhülse Abmessungen: 127 x 127 x 70 mm

Technische Information

Ausführung	Verbindungskasten
Bestückung	Schraubklemme
Form	quadratisch
Montageart	Wand-/Deckenmontage
Länge	127 mm
Breite	127 mm
Tiefe	70 mm
Art der Gehäusedurchführung	Dichtmembran
Werkstoff	Kunststoff
Oberflächenschutz	unbehandelt

Farbe	schwarz
Schutzart (IP)	IP66
Schutzart (NEMA)	sonstige
Ausführung Deckel	ohne
Deckelbefestigung	geschraubt
Funktionserhalt	ohne
Für Ex-Zone Gas	ohne
Für Ex-Zone Staub	ohne
EAN	4013902661084