


**SCHUCH LED Scheinwerfer FOCO 7600 VARIO 7600 L50 VARIO**
**Art. Nr. H76000 0102**

- Einsatzbereiche: Industriegelände, Lagerplätze, Terminals, Baustellen, Akzentbeleuchtung, Gebäude- und Fassadenanstrahlung
- Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, einteilig, pulverlackiert DB 702 (eisenglimmer)
- LED-Modul und Optik (Typen TB, T und A), EVG und Druckausgleichssystem
- flaches temperaturwechselbeständiges Sicherheitsglas, Schlagfestigkeit IK09, Silikondichtung
- Schalter zur Einstellung des Lichtstroms im von außen zugängigen Anschlussraum
- Anschluss über von außen zugänglichen Anschlussraum, 3-polig, max. Klemmbereich 2,5 mm<sup>2</sup>
- Kabeleinführung: 1 Einführung für M20 x 1,5 (1 Verschraubung)
- Befestigung: Befestigungsbügel um 180° schwenkbar, mit 3 Bohrungen für Wand oder Deckenmontage
- Farbtemperatur 3000 oder 4000 K (Lichtfarbe 730 od. 740)
- Umgebungstemperatur: -40°C bis +50°C
- Abmessung: Breite 330 mm, Höhe (inkl. Bügel) 380 mm, Tiefe 58 mm

LED-Scheinwerfer, FOCO, 9 W, 35 W, 1160 lm, 5000 lm, SKI, IP66, breitstrahlend, 4000 K, Ra= 70, Ta -40 °C/+50 °C, L90>100000 h (@ Ta max), Scheibe Sicherheitsglas klar, Gehäuse Alu-Druckguss, Lackiert, Farbe grau, DB 702, variabel und nahezu stufenlos einstellbarer Lichtstrom (Achtung: Es sind nur Min, Max-Werte angegeben), EAN/GTIN:4041254329291. LED-Scheinwerfer FOCO VARIO mit variabel einstellbarem Lichtstrom, bestehend aus pulverlackiertem Aluminiumdruckgussgehäuse mit integrierten LED-Modulen und EVG, Schalter zum werkzeuglosen Einstellen des Lichtstroms im Anschlussraum, flachem, temperaturwechselbeständigem Sicherheitsglas, Kabeleinführung und Zugentlastung. Zhaga-konforme LED-Module, direkt strahlend, Multi-Layer Technologie. EVG mit hoher Stoßspannungsfestigkeit, Überlast- und Kurzschlusschutz. Befestigungsbügel um 180° schwenkbar.

**Technische Information**

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| Geeignet für Aufbaumontage | Ja                               |
| Type                       | 7600 L50 VARIO                   |
| Geeignet für Wandmontage   | Ja                               |
| Geeignet für Deckenmontage | Ja                               |
| Verstellbarkeit            | drehbar und schwenkbar           |
| Leuchtmittel               | LED austauschbar                 |
| Mit Leuchtmittel           | Ja                               |
| Werkstoff des Gehäuses     | Aluminium                        |
| Oberflächenschutz          | pulverbeschichtet                |
| Gehäusefarbe               | grau                             |
| Werkstoff der Abdeckung    | Glas transparent                 |
| Spannungsart               | AC                               |
| Nennspannung               | 230 V                            |
| Betriebsgerät              | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Mit Betriebsgerät          | Ja                               |

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Reflektor                       | ohne           |
| Lichtverteiler                  | ohne           |
| Lichtverteilung                 | symmetrisch    |
| Schutzart (IP)                  | IP66           |
| Schlagfestigkeit                | IK09           |
| Schutzklasse                    | I              |
| Leistung                        | 9 - 35 W       |
| Farbtemperatur                  | 4000 K         |
| Farbwiedergabeindex CRI         | 70-79          |
| Lichtstrom                      | 1370 - 5660 lm |
| Farbtemperatur einstellbar      | nein           |
| Lichtstrom einstellbar          | Stufen         |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein           |
| EAN                             | 4041254329291  |