


FRONIUS Reserva BMS
Art. Nr. PV-4240.371

- Für Fronius Gen24 Plus/Verto Plus Wechselrichter
- Kaskadierung von bis zu 4 gleichen Systemen
- Speicherkapazität: 6,3 (2 Module); 9,5 (3 Module); 12,6 (4 Module); 15,8 (5 Module) kWh
- Batterietechnologie: Lithium-Eisenphosphat (LFP)
- Gewicht: Batteriemodul 33,5 kg, BMS Modul 19,5 kg
- Montageart: 250 x 772 x 176 mm (H x B x T) Batterie-, 390 x 772 x 176 mm (H x B x T) BMS Modul

Technische Information

Max. Eingangsspannung DC	568 V
Max. Eingangsstrom DC	32 A
Max. Ausgangsstrom DC	32 A
Batterieart	Lithium-Ionen
Ausführung	BMS
Umgebungstemperatur	-20 - 55 °C
Max. Ladeleistung	11.2 kW
Max. Entladeleistung	11.2 kW
Notstromfähig	Ja

Überlast/-temperaturschutz	Ja
Display	ohne
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485	Ja
Unterstützt Protokoll für Modbus	Ja
Schutzart (IP)	IP65
Breite	772 mm
Höhe	390 mm
Tiefe	176 mm
EAN	9007947678058