


BERKER W.1 UAE Netzwerkdoseneinsatz 2fach Cat.6a grau
Art. Nr. 14103505

- Nur bei Montage in Ap-Rahmen oder Up-Rahmen wird Schutzart IP 55 erreicht
- Für Stecker RJ11, RJ12 und RJ45, Geeignet für PoE+
- 360° Schirmkontaktierung und Zugentlastung
- Selbstschließende Staubschutzkappe je Buchse
- Transparenter Klappdeckel, bei geschlossenem Deckel Schutzart IP55
- Schneidklemmen, ohne Spreizkrallen
- Übertragungsbandbreite: max. 250 MHz, CAT 6/Class E
- Betriebstemperatur: -40 bis +30 °C
- Montageart: Ap/Up

UAE Steckdosen-Einsatz 8/8-polig geschirmt, Kat.6 W.1 grau. UAE Steckdosen AP/UP, 8/8-polig nach Cat.6/Class E nach DIN EN 50173-1 , mit transparentem Klappdeckel, Schneidklemmen, Schirmkontaktierung und Zugentlastung, für Stecker RJ11/RJ12/RJ45, geeignet für PoE+, mit geradem Auslass.

Technische Information

Aufputzmontage	Ja	Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern	Ja
Unterputzmontage	Ja	Separate Kabelzugentlastung	Ja
Kanaleinbau	Nein	Farbe	grau matt
Bodentank/Unterflurmontage	Nein	Auslassrichtung	gerade
Befestigungsart	Schrauben	Mit Staubschutz	Ja
Zusammenstellung	Basiselement mit voller Abdeckplatte	Mit Abschlusswiderstand	Nein
Steckverbindertyp	sonstige	Schutzart (IP)	IP20
Mit Buchsen/Kupplungen	Ja	Mechanische Codierung	Nein
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen	2	Farbcodierung	Ja
Kategorie	6	Gerätebreite	70.3 mm
Schalterprogramm	W.1	Gerätehöhe	70.3 mm
RAL-Nummer	7035	Gerätetiefe	50 mm
Anschlussart	Schneidklemme IDC	Produktgruppe	Datentechnik
Buchsen geschirmt	Ja	Produkttyp	Einsatz
Separater Erdungsanschluss	Ja	EAN	4011334440840
Mit Textfeld	Ja		

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	XXXX-001	Rahmen Up: 1328xx,1329xx,1330xx
Zubehör	XXXX-002	Rahmen Ap: 6118xx,6719xx,6019xx