


**MENNEKES Stekdosen-Kombi AMAXX 2 2xSSTD 2x16/5, IP44**
**Art. Nr. AM 920024**

- Vorziehbare Tragschienen
- Ein-Mann-Montage
- Anscharniertes Gehäuseoberteil seitlich zu öffnen
- Alle Kombinationen sind anschlussfertig vorverdrahtet und auf elektrische Sicherheit und Qualität geprüft (Anschluss bis max. 10 mm<sup>2</sup>)
- Schutzart IP44 (AM 920489 IP67!)
- Abmessungen (L x B): 260 x 225 mm

AMAXX Stekdosen-Kombination, IP44  
 anschlussfertig verdrahtet  
 Schutzart IP 44

**Gehäuse:**

1 AMAPLAST-Gehäuse 260x225 mm (HxB)  
 plombierbar, mit Außen-u.Innenbefestigung

Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

seitlich anscharniert

mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Stekdosen mit generell schräger Steckrichtung

**Bestückung:**

Pos.01

2 CEE-Stekdosen 16A 5p 400V

Pos.02

2 SCHUKO-Stekdosen 16A 2p+E 230V

**Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:**

2 M 32 oben (verschlossen)

2 M 32 unten (verschlossen)

je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

Klemme für 1 Leitung bis 5 x 10 mm<sup>2</sup>

Klemme für 1 Leitung bis 3 x 10 mm<sup>2</sup>

**Technische Information**

|                                                   |             |
|---------------------------------------------------|-------------|
| CEE-Stekdose - 16 A                               | 2x16A5p400V |
| SCHUKO                                            | 2           |
| 16A 5p                                            | 2           |
| CEE-Stekdose - 32 A                               | ohne        |
| CEE-Stekdose - 63 A                               | ohne        |
| 32A 5p                                            | -           |
| LS-Schalter                                       | -           |
| CEE-Stekdose - 125A                               | ohne        |
| Anzahl der Schutzkontaktstekdosen CEE 7/3 (Typ F) | 2           |
| FI-Schutzschalter                                 | -           |
| Absicherung                                       | sonstige    |

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Werkstoff des Gehäuses                    | Kunststoff    |
| Einspeisung/Anschlussmöglichkeit sonstige |               |
| Handhabung                                | Wandmontage   |
| Schutzart (IP)                            | IP44          |
| Militärausführung                         | Nein          |
| Farbe                                     | grau          |
| Höhe                                      | 260 mm        |
| Breite                                    | 225 mm        |
| Tiefe                                     | 209 mm        |
| EAN                                       | 4015394223221 |

