


RUTENBECK ClassEA Verbinder geschirmt
Art. Nr. N139 003 31

- Feldkonfektionierbar ohne Spezialwerkzeuge
- Für den Einsatz in 10-Gigabit-Ethernet-Netzwerken
- Zinkdruckgussausführung: eckige Bauform
- Wiederbelegbarkeit: > 4-mal

Class EA-Universalverbinder, geschirmt, feldkonfektionierbar ohne Spezialwerkzeuge, AWG 26 - 22; - für den Einsatz in 10-Gigabit-Ethernet-Netzwerken, (Übertragungsbandbreite 500 MHz); - Zinkdruckgussausführung; - eckige Bauform; - Schutzart: IP 21 gemäß IEC 60529; - schnelle Montage ohne Spezialwerkzeuge; - Kabeldurchmesser 5,5 - 8,5 mm; - Volldraht-Außendurchmesser 0,41-0,64 mm, AWG 26/1-22/1; - Litze-Außendurchmesser 0,51-0,64 mm, AWG 24/7-22/7; - Wiederbelegbarkeit > 4-mal; - geeignet für PoE++ / 4PPoE gemäß IEEE 802.3bt; - Entsprechend nachfolgender Normanforderungen; - ISO/IEC 11801, Cat.6A; - DIN EN 50173-1, Cat.6A; - ANSI/TIA/EIA-568-C.2, Category 6A; - IEEE 802.3an, 10 Gbit-Ethernet

Technische Information

Ausführung	Buchse (Jack)
Steckverbindertyp	sonstige
Geschirmt	Ja
Kategorie	6A (IEC)

Anschlussart	sonstige
Spezialwerkzeug notwendig	Nein
AWG-Bereich	22 - 24
EAN	4043921667965