


MENNEKES Steckdosen-Kombi AMAXX 2 2xSSTD, 1x32/5, IP44, + Abs.
Art. Nr. AM 920047

- Vorziehbare Tragschienen
- Ein-Mann-Montage
- Anscharniertes Gehäuseoberteil seitlich zu öffnen
- Alle Kombinationen sind anschlussfertig vorverdrahtet und auf elektrische Sicherheit und Qualität geprüft (Anschluss bis max. 10 mm²)
- Schutzart IP44 (AM 920489 IP67!)
- Abmessungen (L x B): 260 x 225 mm

MENNEKES Steckdosen-Kombination AMAXX anschlussfertig verdrahtet Schutzgrad IP 44 Gehäuse: 1 AMAPLAST-Gehäuse 260x225 mm (HxB) plombierbar, mit Außen-u.Innenbefestigung Unterteil schwarz Oberteil elektrograu RAL 7035 seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsklappe nach unten öffnend und mittels Vorhängeschloss abschließbar Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung Bestückung/Absicherung: Pos. 01 1 CEE-Steckdose 32A 5p 400V 1 LS-Schalter 32A 3p C Pos. 02 2 SCHUKO-Steckdosen 16A 2p+E 230V 2 LS-Schalter 16A 1p C Pos. 01-02 1 FI-Schutzschalter 63A 4p IFN= 0,03 A Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit: je 2 M 32 oben und unten (verschlossen) je 2 M 20 oben und unten (verschlossen) für 1 Leitung bis 5 * 10 mm²

Technische Information

CEE-Steckdose - 16 A	ohne
SCHUKO	2
16A 5p	-
CEE-Steckdose - 32 A	1x32A5p400V
CEE-Steckdose - 63 A	ohne
32A 5p	1
LS-Schalter	-
CEE-Steckdose - 125A	ohne
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE	2
7/3 (Typ F)	

FI-Schutzschalter	1FI 63 A 4p, 0,03 A
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Handhabung	Wandmontage
Schutzart (IP)	IP44
Farbe	grau
Höhe	260 mm
Breite	225 mm
EAN	4015394224211