


SPELSBERG AKI-R 4/68L-leer

 Art. Nr. **S74190201**

Leergehäuse AKI-R 4/68-L, Reihenklemmgehäuse - Industrie Qualität - , inkl. 10 DMS-Stutzen M20, Dichtbereich 7 - 12 mm, IP66, 2 DMS-Stutzen M25, Dichtbereich 9 - 16 mm, IP66, 2 DMS-Stutzen M32, Dichtbereich 14 - 21 mm, IP66, 1 Anbaustutzen M40, Dichtbereich 17 - 30 mm, IP54, Schutzart IP65, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Halogenfrei, 300 x 300 x 132, ohne Klemmen, mit NS 35,

Technische Information

Länge	132 mm	Mit Deckel	Ja
Breite	300 mm	Deckelbefestigung	geschraubt
Tiefe	300 mm	Mit transparentem Deckel	Nein
Materialstärke Gehäuse	3.5 mm	Plombierbar	Ja
Montageart	Aufputz	Funktionserhalt	ohne
Anbaumöglichkeit	Ja	Einsatztemperatur	-35 - 80 °C
Art der Einführung	sonstige	Schlagfestigkeit	IK08
Werkstoff	Kunststoff	Explosionsgeprüfte Ausführung	Nein
Halogenfrei	Ja	Für Ex-Zone Gas	ohne
Oberflächenschutz	unbehandelt	Für Ex-Zone Staub	ohne
Farbe	grau	EAN	4013902885664
Schutzart (IP)	IP65		