


THEBEN Astro-Zeitschaltuhr mit Wochenpr. SELEKTA 172 top3
Art. Nr. T1720130

- Astro-Zeitschaltuhr mit Wochenprogramm
- astronomische Schaltfunktion (automatische Berechnung der Sonnenauf- und Untergangszeiten für das ganze Jahr)
- berechnete Astro-Schaltzeiten
- App-Programmierung möglich
- 3 individuelle Dämmerungsbereiche plus Offset einstellbar (Sonnenuntergang, Dämmerung, Dunkelheit)
- sichere Übertragung per optionalem Bluetooth
- Low Energy OBELISK top3
- maximale Manipulationssicherheit, Zeitschaltprogramme können nur dann von der App in die Uhr übertragen werden, wenn der Bluetooth OBELISK top3 in der Uhr steckt
- 100 % kompatibel zu top2
- DuoFix Federsteckklemmen
- textorientierte Bedienerführung im Display
- 84 Speicherplätze
- Schnittstelle für OBELISK top2 Speicherkarte (PC-Programmierung)
- 10 Jahre Gangreserve (Lithium-Batterie)
- Nulldurchgangsschaltung für relaisschonendes Schalten und hohe Lampenlasten
- EIN-AUS Schaltzeiten
- Impulsprogramm/Astro-Impuls
- Zyklusprogramm
- Schaltungsvorwahl
- Dauerschaltung EIN/AUS
- integrierter Betriebsstundenzähler
- Ferienprogramm
- 2 Zufallsprogramme
- Displaybeleuchtung (abschaltbar)
- PIN-Codierung
- automatische Sommer-/Winterzeitschaltung

Digitale Astro-Zeitschaltuhr für DIN-Schiene, 2 Kanäle, Wochenprogramm, Astronomische Schaltfunktion, Positionsdaten über Koordinaten oder Länder-Städte liste programmierbar, Astroimpuls, 3 verschiedene Dämmerungsbereiche einstellbar, 2 externe Eingänge, 3 Sonderprogramme, Kanalumschaltung und Kanalverriegelung, Breite 2 TE, App-Programmierung möglich, Sichere Übertragung per optionalem Bluetooth Low Energy OBELISK top3, Maximale Manipulationssicherheit, Zeitschaltprogramme können nur dann von der App in die Uhr übertragen werden, wenn der Bluetooth OBELISK top3 in der Uhr steckt, 100 % kompatibel zu top2, 600 Watt LED-Leistung, 800 Ampere/200 µs Einschaltstrom, 0,4 Watt Stand-by Leistung, DuoFix Steckklemmen, Gangreserve und programmierte Sommer-/Winterzeitumstellung, OBELISK-Schnittstelle für PC-Programmierung

Technische Information

Montageart	DIN-Schiene
Anzahl der Kanäle	2
Versorgungsspannung	230 V
Spannungsart der Versorgungsspannung	AC
Frequenz der Versorgungsspannung	50 Hz
Gangreserve in Jahren	10
Ganggenauigkeit pro Tag	0.25 s
Textführung im Display	Ja
Externe Programmierung	Ja
Mit Speicherkarte	Nein

Quarzgesteuert	Ja
Funkgesteuert	Nein
Funkgesteuert (DCF77)	Nein
GPS	Nein
Kontaktausführung	Wechsler
Kürzeste Schaltzeit Kanal 1	1 min
Anzahl der Speicherplätze	84
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung	Ja
Geeignet für Handbedienung	Ja
Externer Tastereingang	Ja
Schaltungsvorwahl	Ja

60 min Programm	Ja
24 h Programm	Ja
Wochenprogramm	Ja
Jahresprogramm	Nein
Ferienprogramm	Ja
Impulsprogramm	Nein
Zyklusprogramm	Nein
Astroprogramm	Ja
Betriebsstundenzähler	Ja
Netzsynchron	Nein

Nennschaltstrom bei 250 V AC	16 A
Potentialfreier Schaltkontakt	Ja
Schutzart (IP)	IP20
Breite in Teilungseinheiten	2
Breite	35 mm
Höhe	128 mm
Tiefe	35 mm
EAN	4003468170175