



BOB 3 Mikroverbindungsmuffe, IP68, für 2 Kabel bis 3x4mm²,inkl. Schraubkl.

Art. Nr. **G84014**

- gefüllt mit ungiftigem Gel
- Verlegetemperatur: -40 °C / +50 °C
- geeignet für den Einsatz unter Wasser (IP68)
- geeignet für den Einsatz im Erdreich
- inkl. Klemmen
- halogenfrei und UV-beständig
- kompakt und gebrauchsfertig

BOB 3 - Mikro-Verbindungsmuffe: für 3 Kabel bis 3 x 4 mm²; inkl. Schraubklemme; Schutzart IP69K; gefüllt mit ungiftigem Gel, unbegrenzt haltbar; Halogenfrei, UV-beständig; 120 x 85 x 32 mm;

Technische Information

| | |
|------------------------------------|-------------------------|
| Typ | T-Abzweig |
| Ausführung | Gel |
| Anzahl der Leiter | 12 |
| Leiternennquerschnitt Abzweigkabel | 2,5 - 4 mm ² |
| Leiternennquerschnitt Hauptkabel | 2,5 - 4 mm ² |
| Kabeldurchmesser Abzweigkabel | 8 - 13 mm |
| Kabeldurchmesser Hauptkabel | 8 - 13 mm |
| Bergbauzulassung | Nein |

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Verbindungszubehör mitgeliefert | Schraubverbinder |
| Anschluss | 3 x 4 mm ² |
| Geeignet für | N(A)YY |
| Halogenfrei | Ja |
| Leitungseinführung | 8 - 13 mm |
| Größe | 105 x 80 x 25 mm |
| EAN | 4011459840143 |