


MENNEKES Steckdosen-Kombi AMAXX 2 2xSSTD, 1x16/5, IP44 + Abs. FI B
Art. Nr. AM 920080

- Vorziehbare Tragschienen
- Ein-Mann-Montage
- Anscharniertes Gehäuseoberteil seitlich zu öffnen
- Alle Kombinationen sind anschlussfertig vorverdrahtet und auf elektrische Sicherheit und Qualität geprüft (Anschluss bis max. 10 mm²)
- Schutzart IP44 (AM 920489 IP67!)
- Abmessungen (L x B): 260 x 225 mm

Kombinieren statt einzeln installieren. Viele Einzelsteckdosen mit separater Zuleitung sind teuer, unpraktisch und erhöhen die Brandlast. Mit AMAXX kombinieren Sie clever und sparen dadurch wertvolle Montagezeit. Warum? Nur eine Zuleitung, weniger Bohrlocher, weniger Kabel- und Rohrschellen und nur ein Gehäuse, dessen Aussenbefestigung die Ein-Mann-Montage ermöglicht. Der anscharnierte, seitlich öffnende Gehäusedeckel sowie die vorziehbaren Hutprofilschienen und der grosse Anschlussraum erleichtern die Anschlussarbeiten. AMAXX ist anschlussfertig vorverdrahtet und auf elektrische Sicherheit und Qualität nach IEC 61439 geprüft. Weitere Vorteile sind die generell schräge Steckrichtung fuer leichteres Handling beim Stecken und Ziehen, das transparente Betaetigungsfenster fuer Reiheneinbaugeräte (sofern vorhanden) mit rastender Schliessung, mehrere unterschiedliche, vorgepraegte Leitungseinfuehrungsmoeglichkeiten und die unverlierbaren Deckelschrauben zum schnellen öffnen und Schliessen des Gehäuses. Hohe Schlagfestigkeit und Formbestaendigkeit bei Kaelte und Waerme sowie die Reduzierung der Gefahren im Brandfall durch selbstverloeschendes Material zeichnet unsere AMAXX-Produktreihe aus. Einsatzorte: ueberall dort, wo Sie nicht nur technisch, sondern auch optisch punkten moechten. Sie moechten auch Datentechnik kombinieren und nicht einzeln installieren, benoetigen eine Loesung fuer eine schmale Nische, moechten eine mobile Einheit immer griffbereit haben oder gar eine abhaengbare Loesung installieren? Unsere AMAXX Produktfamilie bietet vielfaeltige Loesungsmoeglichkeiten. Sprechen Sie ihren Berater an.

Technische Information

CEE-Steckdose - 16 A	1x16A5p400V
SCHUKO	2
CEE-Steckdose - 32 A	ohne
CEE-Steckdose - 63 A	ohne
CEE-Steckdose - 125A	ohne
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F)	2
Absicherung	LS-Schalter
FI-Schutzschalter	FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff

Einspeisung/Anschlussmöglichkeit 1 Leitung (Stichleitung)	
Handhabung	Wandmontage
Schutzart (IP)	IP44
Militärausführung	Nein
Farbe	grau
Höhe	260 mm
Breite	225 mm
Tiefe	209 mm
EAN	4015394261940