



AGRO Kabelversch. PROGRESS MS Pg21 Kabel Ø 12.5-19.0mm (UL 14.5-16.0)

 Art. Nr. **1160.21**

- Material Messing vernickelt, zweiteiliger Dichteinsatz durchgehend isolierend
- Dichtung: TPE
- O-Ring: NBR
- Einsatztemperatur: -40° bis +100°C
- Schutzart: IP 68 (bis 10bar), weitere Schutzart IP69K

Kabelverschraubungen Progress® Messing, Langes Anschlussgewinde Pg, Kabel Ø 12.5-19.0 mm (UL 14.5-16.0 mm)

Technische Information

Gewindeart	PG
Gewindenennmaß metrisch/PG	21
Gewindelänge	12 mm
Schlüsselweite	30 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser	14.5 - 16 mm
Werkstoff	Metall
Werkstoffgüte	Messing
Oberflächenschutz	vernickelt
Halogenfrei	Ja
Glasfaserverstärkt	Nein
Schutzart (IP)	IP68

Schlagfest	Ja
Biegeschutz	Nein
Mit Gegenmutter	Nein
Ausführung	gerade
Mehrfach Dichteinsatz	Nein
Flachkabelverschraubung	Nein
Mit Zugentlastung	Ja
Art der Dichtung	Dichtring
Teilbare Verschraubung	Nein
Einsatztemperatur	-40 - 100 °C
EAN	7611614106625