


MENNEKES Ladekabel Schuko - Typ 2 13A 4m Mode 2
Art. Nr. AMEM35201100063

- Aufladen von Elektrofahrzeugen an Schukosteckdosen (Mode 2)
- Fahrzeugseite: Ladekupplung Typ 1/Typ 2
- Infrastrukturseite: Stecker SCHUKO mit 0,3 m Kabel
- Max. Ladestrom: 13 A, 230 V
- Fehlerstromschutzschalter Typ A 20 mA und DC Fehlerstromerkennung 6 mA

E-Auto-Ladekabel Mode 2 Gen 2 nach IEC 62752 bestehend aus: Fahrzeugseite: Ladekupplung 30° Typ 2, Ladekupplung mit Schutzkappe am Band gemäß IEC 62196-2 230V 13A 1P+N+PE und 2 Signalkontakten 0,5mm² zwischen CP und IC-CPD 680 Ohm Codierwiderstand zwischen PE und PP in Ladekupplung Typ 2 Ladekabel 3x2,5+1x0,5mm² PUR blau Infrastrukturseite: SCHUKO®-Stecker AF* mit Temperatursensor und doppeltem Schutzleiter nach deutscher und französisch/belgischer* Norm Querschnitt 3G2,5 + 2 x 0,5qmm MENNEKES IC-CPD 2, IP69k, FI Typ A (I=30mA) + DC (I=6mA), Oberschale in blau Ladestrom von 13A Mehrstufiges Temperaturmanagement Automatische Ladestromreduzierung bei Überhitzung des SCHUKO®-Steckers oder des IC-CPD Moduls Erkennung falscher PE-Verdrahtung in der Wandsteckdose Automatisches Fortsetzen des Ladevorgangs nach Spannungswiederkehr 0,3m Kabellänge zwischen SCHUKO®-Stecker und IC-CPD. Gesamtlänge Ladekabel 4m Gerät ist nicht UL zugelassen! Gerät erfüllt die Elektromobilitätsnormen, u.a. IEC 62752. Die von diesen Normen abweichenden Anforderungen des Z.E. Ready Prozesses können nicht vollständig gewährleistet werden.

Technische Information

Stromart	AC 1-phasig
Ausführung Fahrzeugseite	Typ 2
Ausführung Infrastrukturseite	Schutzkontaktstecker
Mit Incable Control Box (ICCB)	Ja
Lademodus	Mode 2
Nennstrom	13 A

Nennspannung	230 V
Mit Temperatursensor	Ja
Kabellänge	4 m
Kabeltyp	gerade
EAN	4015394295044