

BRUMBERG QUALITYFLEX ONE Flexpl. 24VDC 14,4W/m RGBW 5m IP00

 Art. Nr. **BR38204002**


- Dynamisches Farbakzente mit rot, grün, blau und weiß
- Geeignet für Anwendungen im Innenbereich
- Kompatibel mit unseren 4-Kanal 24 V DC-Steuerungen, RGBW
- Länge: 5000 mm
- Teilungsmaß: 200 mm
- LED Anzahl pro Meter: 60
- Nennspannung: 24V D C
- Lichtstrom/m: 3000K: ca. 650 lm, rot: ca. 69 lm, grün: ca. 158 lm, blau: ca. 40 lm
- CRI > 80

RGBW LED-Flexplatine 5 m, 14,4 W / m, IP00, RGBW, 3.000K, CRI > 90 LED-Flexplatine zur Länge: 5000.0 mm Lampenleistung je Meter: 14.4 W/m, Schutzart raumseitig: IP00, Schutzklasse: III, Spannung: 24V DC, Abstrahlwinkel: 120.0 °, 60 LEDs pro Meter, Chip-Abstand (Short Pitch) : 16,7mm. Zur Individuellen Anwendung kann die LED-Flexplatine alle 200 mm eingekürzt werden. Die maximale Systemlänge von 5.000mm darf mit einer Einspeisung nicht überschritten werden.

Technische Information

Ausführung	Band
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter	60
Spannungsart	DC
Lampenspannung	24 V
Ausstrahlungswinkel	120 °
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Austauschbares Betriebsgerät	Ja
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	168000 h
Schutzart (IP)	IP00
Schutzklasse	III
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein
Farbtemperatur	3000 K

Farbwiedergabeindex CRI	90-100
Farbtemperatur einstellbar	stufenlos
Lichtstrom einstellbar	nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Breite	12 mm
Höhe/Tiefe	2.1 mm
Länge	5000 mm
Kleinster Biegeradius	30 mm
Länge der einzelnen Abschnitte	200 mm
Mit Schutzabdeckung	Nein
Selbstklebend	Ja
EAN	4251433942023