


SPELSBERG REIHENKLEMMK.RK4/12 leer
Art. Nr. S61390601

- Reihenklemmgehäuse, Polystyrol, Lichtgrau ähnlich RAL 7035 leer
- inklusive Anbaustutzen
- Schutzart IP 54 (IP 66), IK 07, halogenfrei
- ohne Klemmen, mit NS 35
- auch in Polycarbonat lieferbar

Leergehäuse RK 4/12-L, Reihenklemmgehäuse, Polystyrol, grau ähnlich RAL 7035, inkl. 4 Anbaustutzen M20, Dichtbereich 8 - 13,5 mm, IP54, 1 Anbaustutzen M25, Dichtbereich 9 - 18,5 mm, IP54, mit Schutzart IP54/IP66, mit Schutzgrad IK07, Schutzklasse II, Halogenfrei, 130 x 130 x 75, ohne Klemmen, mit NS 35,

Technische Information

Type	RK 4/12
Länge	75 mm
Breite	130 mm
Tiefe	130 mm
Materialstärke Gehäuse	3 mm
Montageart	Aufputz
Anbaumöglichkeit	Ja
Anzahl der Einführungen	12
Art der Einführung	sonstige
Werkstoff	Kunststoff
Halogenfrei	Ja
Oberflächenschutz	unbehandelt
Farbe	grau

Schutzart (IP)	IP66
Mit Deckel	Ja
Deckelbefestigung	geschraubt
Mit transparentem Deckel	Nein
Plombierbar	Ja
Bemessungsisolationsspannung U _i	400 V
Funktionserhalt	ohne
Einsatztemperatur	-25 - 40 °C
Schlagfestigkeit	IK07
Explosionsgeprüfte Ausführung	Nein
Für Ex-Zone Gas	ohne
Für Ex-Zone Staub	ohne
EAN	4013902090136

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	S19400101	Außenbefestigungslaschen-Set TK ABL