


SIRENA OBSTAFLASH LED L-864/B 110/240VAC R
Art. Nr. 60 50 514

- Hindernisflugwarnleuchte mittlerer Intensität gemäß ICAO-Vorschriften Typ A, B, C, B+A, C+A und FAA L-864, L-865
- 6 unabhängige LED-Projektoren (48 V DC)
- 48 V DC bzw. 110/240 V AC über POWER CABINET (inkludiert)
- optionale Stromversorgung der 48V DC Versionen über BATTERY CABINET (60 50 549 od. 60 50 550)
- unabhängige LED-Stromkreise, die bei Ausfall eines Kreises die 360° Signalisierung lt. Norm gewährleisten
- ideale Lösung für Tag- und/oder Nachtsignalisierung für Hindernisse über 45 m Höhe
- externe Fotozelle, angeschlossen an das POWER CABINET und ausgerichtet nach Norden, notwendig
- FPM-Blinkgeschwindigkeit: 1F 40±10 NACHT/TAG ICAO, 1F 40±10 TAGE FAA, 1F 30±10 NACHT FAA
- Fernalarmanzeige in der command box / POWER CABINET
- Schutzart: IP66
- Umgebungstemperatur: -30°C bis +55°C
- Einsatzdauer 100%
- Abmessung: Ø 500 mm, Höhe 315 mm

Technische Information

Type	OBSTAFLASH LED L-864/B 110/240V AC R	Ausführung	rotes Blinklicht
Nennspannung	110/240 V AC V	EAN	8010152505140

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	60 50 542	SIRENA PHOTOCELL 230VAC
Zubehör	60 50 544	SIRENA PHOTOCELL 48VDC
Zubehör	60 50 538	SIRENA SYNCHRO GPS 24-48V DC
Zubehör	60 50 539	SIRENA DIAGNOSTIC 3G/GPRS
Zubehör	60 50 549	SIRENA BATTERY CABINET 48V DC 12Ah (20 flashes)
Zubehör	60 50 550	SIRENA BATTERY CABINET 48V DC 24Ah (40 flashes)
Zubehör	60 50 551	SIRENA BATTERY CABINET 7Ah 1300W IP65