


**SPELSBERG Reihenklemmg. RKK 4/07 7x4<sup>2</sup>**
**Art. Nr. S60040701**

- Reihenklemmgehäuse kompakte Bauform, Polystyrol, Lichtgrau ähnlich RAL 7035 bestückt
- Dichtbereich 8 - 13,5 mm
- Schutzart IP 54 (IP66), IK 07, halogenfrei
- bestückt mit Schraubklemmen 0,2 - 4 mm<sup>2</sup>, inkl. M20 Anbaustutzen
- auch in Polycarbonat lieferbar

Reihenklemmgehäuse RKK 4/07-7x4<sup>2</sup>, Reihenklemmgehäuse in kompakter Bauform, Polystyrol, grau ähnlich RAL 7035, bestückt mit 7- oder 8-poliger Blockklemme 0,2-4 mm<sup>2</sup> (Schraubanschluss), inkl. 4 Anbaustutzen M20, Dichtbereich 8 - 13,5 mm, IP54, mit Schutzart IP54/IP66, Nennquerschnitt 4<sup>2</sup>, mit Schutzgrad IK07, Schutzklasse II, Bemessungsisolationsspannung U<sub>i</sub> 400V, Halogenfrei, 94 x 94 x 57, (mit 7-poliger Blockklemme),

**Technische Information**

Anzahl der Anschlussklemmen	7
Type	RKK 4/07 7x4 <sup>2</sup>
Max. Leiterquerschnitt	4 mm <sup>2</sup>
Länge	57 mm
Breite	94 mm
Tiefe	94 mm
Materialstärke Gehäuse	3 mm
Anbaumöglichkeit	Ja
Anzahl der Einführungen	7
Art der Einführung	sonstige
Werkstoff	Kunststoff
Halogenfrei	Ja
Oberflächenschutz	unbehandelt
Farbe	grau

Schutzart (IP)	IP66
Mit Deckel	Ja
Deckelbefestigung	geschraubt
Mit transparentem Deckel	Nein
Plombierbar	Ja
Bemessungsisolationsspannung U <sub>i</sub>	400 V
Funktionserhalt	ohne
Einsatztemperatur	-25 - 40 °C
Schlagfestigkeit	IK07
Explosionsgeprüfte Ausführung	Nein
Für Ex-Zone Gas	ohne
Für Ex-Zone Staub	ohne
EAN	4013902859382

**Zu diesem Artikel gehört:**

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	S19400101	Außenbefestigungsglaschen-Set TK ABL