



EFF 138 FAFIX HZ EST 12 V GS UNIVERSAL

 Art. Nr. **138----43435E91**

- Radiusfalle (FaFix) 3 mm verstellbar
- Symmetrische Bauform
- Nicht zulässig im Verlauf von Flucht- und Rettungswegen
- Mit Flachschießblech: 22 x 250 x 2,5 mm (B x H x T)
- Montageart: Up, 16 x 66 x 25,5 mm (B x H x T)

Ruhestrom-Elektro-Türöffner mit Schließblech; Radiusfalle, FaFix® 3 mm verstellbar; Kompatibel zu gängigen Einsteckschlössern; Kompatibel zu gängigen Schließblechen; Symmetrische Bauform, daher DIN links/rechts, sowie waagrecht einsetzbar; Betriebsspannung: 12VDC; Abmessungen (B x H x T): 16 x 66 x 26 mm; Kein zulässiges Verriegelungselement im Verlauf von Flucht- und Rettungswegen; Flachschießblech mit Fallen- und Riegelausschnitt; Links und rechts verwendbar; Abmessungen (B x H x T): 22 x 250 x 2 mm; Material: Edelstahl;

Technische Information

Ausführung	Standardtüröffner
Ausführung der Falle	Radiusfalle
Bauform	symmetrisch
Einbaulage	vertikal
Zusammenstellung	Rahmenteil
Spannung	12 V
Mit Arretierung	Nein
Spannung	12 V
Mit mechanischer Entriegelung	Nein
Mit Rückmeldung	Nein
Öffnungsrichtung nach DIN	links/rechts
Wassergeschützt	Nein
Montageart	Einbau
Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein
Stromart	DC
Arbeitsweise	Ruhestrom
Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
Pulskontakt	Ja
Verstellbare Türöffnerfalle	Ja

Verstellbarer Türöffner	Nein
Verstellbares Schließblech	Nein
Fallenführung integriert	Nein
Für Fallenrutsche	Nein
Art der Entriegelung	Standardausführung
Dauerbetrieb (100 % ED)	Ja
Mechanische Entriegelung	Nein
Geeignet für Feuerschutztür	Nein
Geeignet für Rauchschutztür	Nein
Stulpform	eckig
Mit Schließblech	Ja
Form des Schließblechs	flach
Werkstoff des Schließblechs	Edelstahl
Grundfarbe des Schließblechs	Silber
Riegelausschnitt	Ja
Für Riegelschaltkontakt vorgerüstet	Nein
Gebrauchskategorie nach EN 14846	3
Dauerfunktionstüchtigkeit nach EN 14846	C
Masse der Tür, Schließkraft nach EN 14846	5
Schutzwirkung mechanische Funktionsweise nach EN 14846	1
EAN	4042203378513