


HAGER KNX-RF Schaltaktor pot.frei 1fach 2fach Binäreingang 230 V 12/24 V DC Up
Art. Nr. HTRM694G

- Für das Hager KNX-RF System
- Werkzeuglose quicklink Konfiguration über Tasten und LED Anzeige
- Quicklink Funktionen: Schalten, 2x Szenen, Zeitschaltung, Taster-Schließer
- Integration in KNX mittels Hager KNX Medienkoppler
- 230 V Glüh- und Halogenlampen/LED Lampen: 600 W/40 W
- Konventionelle-/elektronische Trafos: 600 VA/600 W
- Mit 2 potentialfreien Binäreingängen mit Leitungslänge 5 m
- Betriebsspannung: 230 V AC, Schaltstrom bei 12 V= /24 V=, max. 4 A / 2 A
- Montageart: Up, 40 x 40 x 20 mm (L x B x T)

Technische Information

Montageart	Unterputz
Vor Ort-/Handbedienung	Ja
Mit LED-Anzeige	Ja
Geeignet für C-Last	Ja
Verschiedene Phasen anschließbar	Nein

Mit Busankopplung	Ja
Busmodul abnehmbar	Nein
Modulare Erweiterungsmöglichkeit	Nein
Schutzart (IP)	IP20
EAN	3250615988812