


SPELSBERG Abzweigkasten IP66 Abox 025-L
Art. Nr. S80240001

- Nennquerschnitt 2,5 mm², zertifiziert durch VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
- Selbstdichtende, weiche Einführungsmembranen, M16/M20, Dichtbereich 4 - 16 mm, (1 rückseitig, 8 seitlich)
- Innenliegende Befestigungsstellen
- Für Standardinstallationen im Innenbereich und geschützten Außenbereich
- Ammoniakbeständigkeit und halogenfrei
- Abmessungen: 87 x 87 x 52 mm (L x B x T)

Abzweigkasten, mit Schutzart IP66, Nennquerschnitt 2,5 mm², zertifiziert durch VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), DLG (Ammoniakbeständigkeit), selbstdichtende, weiche Einführungsmembranen, M16/M20, Dichtbereich 4 - 16 mm, (1 rückseitig, 8 seitlich), innenliegende Befestigungsstellen, für Standardinstallationen im Innenbereich und geschütztem Außenbereich, grau, Ui=1000 V AC, ohne Klemmen Abmessungen: 85 x 85 x 52 mm

Technische Information

Ausführung	Verbindungskasten	Oberflächenschutz	unbehandelt
Bestückung	ohne	Farbe	grau
Form	quadratisch	Schutzart (IP)	IP66
Montageart	Wand-/Deckenmontage	Schutzart (NEMA)	sonstige
Länge	87 mm	Ausführung Deckel	ohne
Breite	87 mm	Deckelbefestigung	geschraubt
Tiefe	52 mm	Funktionserhalt	ohne
Art der Gehäusedurchführung	Dichtmembran	Für Ex-Zone Gas	ohne
Werkstoff	Kunststoff	Für Ex-Zone Staub	ohne
Halogenfrei	Ja	EAN	4013902662791