


**BERKER K.5 SSD mit LED- Ambientebeleuchtung, Edelstahl**
**Art. Nr. 41097004**

- Weißes LED-Orientierungslicht mit int. Helligkeitssensor
- Ausschalthelligkeit: ca. 4 lx
- Einschalthelligkeit: ca. 2 lx
- Betriebsspannung: 250 V AC
- Nennstrom: 16 A
- Montageart: Up

Leistungsaufnahme ca. 0,25/0,35 W/VA, Leistungsaufnahme (Standby) ca. 0,175/0,25 W/VA, Lichtstärke 0,2 cd, Betriebstemperatur -15 - +40 °C, Verbindungsklemmen nach IEC 60884-1, Verbindungsklemmen nach VDE 0620-1, Bauart nach DIN 49440, mit Lichtsensor zur Einschaltung bei Dämmerung, mit Schraub-Lifteklemmen

**Technische Information**

|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| Ausführung                         | Eurostecker (CEE 7/16)   |
| Schutzkontakt                      | rund                     |
| Produktgruppe                      | Steckdose                |
| Anzahl der aktiven Kontakte (rund) | 2                        |
| Schalterprogramm                   | K.5                      |
| Anzahl der Einheiten               | 1                        |
| Anzahl der Phasen                  | 1                        |
| Aufdruck/Kennzeichnung             | ohne                     |
| Anschlussart                       | Schraubklemme            |
| Mit Klappdeckel                    | Nein                     |
| Mit erhöhtem Berührungsschutz      | Ja                       |
| Textfeld/Beschriftungsfläche       | Nein                     |
| Farbe                              | edelstahl matt, lackiert |
| RAL-Nummer (ähnlich)               | 9022                     |
| Transparent                        | Nein                     |
| Abschließbar                       | Nein                     |
| Auswurfmechanismus                 | Nein                     |
| Isolierter Einbau                  | Ja                       |
| Mit Funktionsbeleuchtung           | Nein                     |
| Mit Orientierungslicht             | Ja                       |
| Überspannungsschutz                | Nein                     |
| Fehlerstromschutz                  | Nein                     |

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Mit Feinsicherung           | Nein                       |
| Sonderstromversorgung       | ohne Sonderstromversorgung |
| Montageart                  | Unterputz                  |
| Befestigungsart             | Krallenbefestigung         |
| Werkstoff                   | Kunststoff                 |
| Werkstoffgüte               | Thermoplast                |
| Halogenfrei                 | Ja                         |
| Oberflächenschutz           | unbehandelt                |
| Ausführung der Oberfläche   | matt                       |
| Antibakterielle Behandlung  | Nein                       |
| Mit Durchschleiffunktion    | Nein                       |
| Mit Ein-/Ausschalter        | Nein                       |
| Verdrehter Zentraleinsatz   | Nein                       |
| Nennstrom                   | 16 A                       |
| Nennspannung                | 250 V                      |
| Geeignet für Schutzart (IP) | IP20                       |
| Schlagfestigkeit            | IK05                       |
| Gerätebreite                | 71 mm                      |
| Gerätehöhe                  | 71 mm                      |
| Gerätetiefe                 | 42 mm                      |
| EAN                         | 4011334365846              |