

**RUTENBECK Anschlussdose 2-fach Cat6a iso FLEX (mit Abdeckung) polarweiß**
**Art. Nr. N136 112 070**


- LSA-Datenanschlussdose, 1-/2-fach
- Datenrate: 10 Gbit/s bei 500 MHz
- Cat.6a iso, geschirmt
- Tragring abbrechbar
- Betriebstemperatur: -40 bis +70°C
- PoE+ gemäß IEEE 802.3at
- Montageart: Up, Maße je nach Schalterprogramm

Cat.6A iso-Anschlussdose, geschirmt, 2-fach, Unterputz, abbrechbarer Tragring für Stegversion, reinweiß (ähnlich RAL 9010); - für den Einsatz in 10-Gigabit-Ethernet-Netzwerken (Übertragungsbandbreite 500 MHz); - geschlossenes Zinkdruckgussgehäuse; - variable Kabelzuführung (+/-30°); - 360° Schirmung und Zugentlastung in einem Arbeitsgang; - zusätzliche Erdungsmöglichkeit über Flachsteckverbinder; - schnelle Installation durch LSA-Kontakte; - abbrechbarer Tragring für Stegversion; - rastender Schnellmontagedeckel; - RJ45-Stecköffnungen schräg nach unten geneigt; - Farbcode T568A und T568B gemäß TIA / EIA-568-B.2; - UPOE-konform; - HDBaseT-konform; - geeignet für Cat.6 und Cat.7 Kabel (Ø 6-10 mm); - LSA-Klemmen für einen Leiter 0,4-0,63 mm Ø, AW 26-22, Wiederbelegbarkeit > 50-mal; - geeignet für PoE++ / 4PPoE gemäß IEEE 802.3bt; - passend zu UAE-Designabdeckungen der Schalterindustrie (Berker, Busch-Jaeger, GIRA, Jung, Merten usw.); - entsprechend nachfolgender Normanforderungen; - ISO/IEC 11 801, Cat.6A, geschirmt; - DIN EN 50173-1, Cat.6A, geschirmt; - ANSI TIA/EIA-568-C.2, Category 6A; - DIN EN 60603-7-51, 500 MHz, geschirmt; - Lebensdauer > 750 Steckzyklen; - RJ11/12 fehlstecksicher; - GHMT gegen zertifiziert

**Technische Information**

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| Unterputzmontage                       | Ja        |
| Kanaleinbau                            | Ja        |
| Befestigungsart                        | Schrauben |
| Steckverbindertyp                      | RJ45 8(8) |
| Mit Buchsen/Kupplungen                 | Ja        |
| Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen | 2         |
| Kategorie                              | 6A (IEC)  |
| Ausführung                             | 2-fach    |
| RAL-Nummer                             | 9010      |
| Anschlussart                           | LSA       |
| Buchsen geschirmt                      | Ja        |
| Gehäuse geschirmt                      | Ja        |
| Separater Erdungsanschluss             | Ja        |

|                                               |                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------|
| Mit Textfeld                                  | Ja                        |
| Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern | Ja                        |
| Separate Kabelzugentlastung                   | Ja                        |
| Montageart Schirmanschluss                    | Schraube                  |
| Farbe                                         | Mit Zentralstück reinweiß |
| Auslassrichtung                               | Schräg                    |
| Schutzart (IP)                                | IP21                      |
| Farbcodierung                                 | Ja                        |
| Gerätebreite                                  | 80 mm                     |
| Gerätehöhe                                    | 80 mm                     |
| Gerätetiefe                                   | 41 mm                     |
| EAN                                           | 4043921657119             |