

RUTENBECK Patchpanel Cat.6/ClassE 24fach 19"
Art. Nr. N238 101 100


- 24 x RJ45-Steckbuchsen
- Datenrate: 10 Gbit/s bei 500 MHz
- Class EA iso, geschirmt
- LSA-Kontakte
- PoE++ / 4PPoE gemäß IEEE 802.3bt
- Fehlstecksicher für RJ11/RJ12
- Montageart: 19", 1 HE, 483 x 44 x 128 mm (B x H x T)

"ClassEA iso-Patchpanel, geschirmt, 19"/1 HE, mit 24 RJ45-Steckbuchsen, Direktmontage, lichtgrau (ähnlich RAL 7035)"; - für den Einsatz in 10-Gigabit-Ethernet-Netzwerken (Übertragungsbandbreite 500 MHz); - 19"/1 HE, Direktmontage"; - 24 x RJ45-Steckbuchsen; - werkseitige Portkennzeichnung (1-24); - unverlierbare Zugentlastung und Schirmkontakte; - großflächige, radiale Schirmlager und Schirmkontakte; - schnelle Installation durch LSA-Kontakte; - Farbcode T568A und T568B gemäß TIA/EIA-568-B.2; - UPOE-konform; - HDBaseT-konform; - geeignet für Cat.6 und Cat.7 Kabel (Ø 6-10 mm); - LSA-Klemmen für einen Leiter 0,4-0,63 mm Ø, AW 26-22, Wiederbelegbarkeit > 50-mal; - geeignet für PoE++ / 4PPoE gemäß IEEE 802.3bt; - entsprechend nachfolgender Normenforderungen:; - ISO/IEC 11 801, ClassEA, geschirmt; - DIN EN 50173-1, ClassEA, geschirmt; - ANSI TIA/EIA-568-C.2, ClassEA, geschirmt; - DIN EN 60603-7-51, 500 MHz, geschirmt; - RJ11/RJ12-fehlstecksicher

Technische Information

Anzahl der Buchsen/Kupplungen	24
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen	24
Steckverbindertyp	RJ45 8(8)
Geschirmt	Ja
Kategorie	6
Anschlussart	LSA
Anzahl der Höheneinheiten (HE)	1

Farbe	grau
RAL-Nummer	7035
Montageart	482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Höhe	44 mm
Breite	483 mm
Tiefe	128 mm
EAN	4043921660331