


FERMAX DUOX plus VEOXS WLAN 1TN VideoSet CITYLINE Türstation UP, silber/chrom
Art. Nr. F94511

- Systemtechnologie: DUOX Plus
- Inkl. Kamera/Lautsprecher
- Türöffnerrelais potentialfrei
- Sprachsynthesizer in 32 Sprachen
- Schutzart: IP43/Tasten IP66
- Innenstelle freisprechend, hörerlos
- 4,3" (10,9 cm Bildschirmdiagonale) TFT-Flachbildschirm
- Integrierte WIFI Schnittstelle f. Anbindung an Heimnetzwerk
- Inkl. externe Erreichbarkeit über iOS oder Android App
- 2 zusätzliche Funktionstasten
- Kamerawinkel: 100° H, 80° V
- Montageart Türstation: Up, 130 x 128 mm (B x H)
- Montageart Up-Dose: 115 x 114 x 45 mm (B x H x T)

Einfamilienhaus-Set bestehend aus: 1 Stk. FERMAX DUOX plus CITYLINE TÜRSTATION VIDEO - Produkteigenschaften: Front aus eloxiertem Aluprofil mit verchromten Abschlussleisten; Digitales 2- Draht Videosystem; Kamerawinkel: 120° H, 80° V; 2 W Power-Lautsprecher; Türöffnerrelais potentialfrei am Lautsprecher, Kontaktbelastung max. 24 V DC, 1 A; Spannungsversorgung Türöffner: 12 V AC, max. 0,4 A on board; Sprachsynthesizer in 32 Sprachen mit stufenloser Lautstärkeregelung und Ansage: "Tür offen, bitte nach dem Eintreten schließen"; Programmierschutz (Master / Slave-Funktion); Akustischer Kontrollton bei Betätigung der Ruftaste; Sprachlautstärke Wohnung- Türstation, Türstation- Wohnung stufenlos regelbar; Leistung Audio Richtung Wohnung-Straße: 2 W; Leistung Audio Richtung Straße-Wohnung: 0,15 W; Kabel zur Anspeisung der Module im Lieferumfang enthalten; Konfiguration der Türstation bei mehreren Türstationen über im Lautsprecher integriertem sprachgeführtem Konfigurationsmenü; Integrierte digitale Kamera mit verstellbarem Bereich je nach Wunsch über sprachgesteuertes Konfigurationsmenü; Verdeckte Befestigungsschrauben; Namensschild LED beleuchtet und von vorne austauschbar; Verchromte Einfachaste; Schutzart: IP43/Tasten IP66; Frontplatte Größe: 1, Maße (H x B): 128 x 130 mm; Farbe: silber/chrom; 1 Stk. FERMAX UP-DOSE Größe 1, Maße (B x H x T): 115 x 114 x 45 mm; 1 Stk. FERMAX DUOX plus NETZGERÄT-FILTERKOMBINATION F4826 - Produkteigenschaften: Kombination zur Speisung und fehlerfreien Daten- und Signalübertragung in DUOX plus Audio- und Videosprechanlagen-Sets oder Kleinstanlagen; Input: 240 V / 1,6 A; Output: 24 V DC, 1,5 A; LED Anzeige für Betrieb und Kurzschluss; Keine PREV-Bus Funktion; Für AP-Montage oder Verteilereinbau geeignet; Platzbedarf: 6TE; Farbe: weiß; 1 Stk. FERMAX NETZGERÄT F4802 für die Spannungsversorgung bauseitig bestehender Türöffner; 240 V / 12 V AC, 1A; Platzbedarf: 4TE; Farbe: weiß; 1 Stk. FERMAX DUOX plus AP-MONTAGEPLATTE F9447 - Produkteigenschaften: Montageplatte aus Kunststoff für Kabelanschluss und Steckvorrichtung; Geeignet für alle Monitor-Modelle der Serie VEO, VEO-XS und VEO-XL; Wandmontage; Maße (B x H): 124 x 163 mm; Farbe: weiß; 1 Stk. FERMAX DUOX plus AP WIFI-VEO-XS VIDEO COLOR MONITOR F9449 -Produkteigenschaften: Freisprechmonitor; 4,3" (10,9cm Bildschirmdiagonale) TFT-Flachbildschirm, Format 13:9; 5 mechanische Tasten: Türöffnertaste, Eigenstartfunktionstaste, Gesprächsannahme-/ Auflegetaste, F1 - Funktionstaste, Menütaste; Mithörsperre; Elektronische Abschaltung; Zeit für Rufannahme: 30 Sekunden; Max. Gesprächsdauer: 90 Sekunden; 2 zusätzliche Schaltfunktionen (F1 und F2) zum Schalten von Zusatzfunktionen wie z. B. zweiten Türöffner, Stiegenlicht, etc., über Zusatzrelais F3267 (in eigener Position beschrieben) auswertbar; stufenlose Lautstärkeregelung des Türrufes über OSD Menü; Ruftonabschaltung; Melodiewahl (5 Optionen); Ruftonunterscheidung Türstation/en und Haustür (Etagenruf); Programmierung der Sprechstelle über: die Türstation, am Monitor selbst oder über den Etagentaster ohne die Mieneinheit betreten zu müssen; stufenlose Lautstärkeregelung des Sprachwiedergabe am Monitor über OSD Menü; Konfiguration der Parameter im Auswahlmenü (OSD); Bildeinstellungen (Helligkeit, Farbe und Kontrast); LED Anzeige: Rot: aktivierte Ruftonabschaltung, Blau: aktive Gesprächsanzeige, Grün: Arztschaltung aktiv (Doormatic); Bildspeicher (150 Bilder mit Datum und Uhrzeit versehen); Integrierter Leitungsadapter 3stufig, je nach Aufgebäude anpassbar; Arztschaltung (Doormatic); Integrierte WLAN (Wi-Fi) Schnittstelle für die Anbindung an das bestehende Netzwerk für die externe Erreichbarkeit über iOS oder Android APP (im jeweiligen Store downloadbar); LED für Netzwerkstatus - Anzeige; Maße: (BxHxT): 125 x 165 x 21 mm; Farbe: weiß; System: DUOX plus;

Technische Information

Mit Video	Ja	Verbindung mit Smartphone möglich	Ja
System DUOX	Ja	Freisprechen	Ja
Anzahl der Innenstationen	1	Mit Tag-/Nachtfunktion	Ja
Anzahl der Außenstationen	1	Öffnungswinkel Kamera	106 °
Installationstechnik	Bus-System	Mit Memory-Funktion	Ja
Montageart Innenstation	Aufputz	Bildschirmdiagonale	10.9 mm

Farbe der Innenstation	weiß	Bildschirmdiagonale in Zoll	4.3
Montageart Außenstation	Unterputz	Manuell einstellbare Kamera	Ja
Werkstoff der Außenstation	Aluminium	Tastenzahl	1
Farbe der Außenstation	Silber	Telefonanzahl	1
Bildsystem	PAL	EAN	8424299945118

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Ersatzteil	F8851	Up-Dose Größe 1
Ersatzteil	FPVT09729	Namensschildhalter
Ersatzteil	FPVT09318	Schraubenabdeckung
Ersatzteil	FPVT09378	DUOX Plus Plexiglasscheibe für Skyline und Cityline
Ersatzteil	FPVT09656	Schraubabdeckung m. Schrauben und Inbusschlüssel
Zubehör	F2810	Fermax Türöffner standard
Zubehör	EFF148W.A71	EFF Türöffner wasserdicht
Zubehör	F8400	Up-Regendach Größe 1
Zubehör	F9448	Innenstelle ohne WIFI
Zubehör	F7061GH	Ap-Gehäuse mit Regendach Größe 1
Zubehör	F9447	Montageplatte
Zubehör	F9449	Innenstelle inkl. WIFI
Zubehör	F3233	Relais