


**BERKER TS Hohlwand-Dose oval**
**Art. Nr. 1824**

- Für R.1/R.3/Berker TS - Touch Sensoren Komfort
- Für R.1/R.3/Berker TS - Touch Sensoren mit Temperaturregler
- Für Abdeckplatte
- Für Abdeckplatte mit Facette

Einbaudose Berker TS Hohlwanddose, oval - Kunststoff Für Glasabdeckplatte

**Technische Information**

|   |                                |                           |                     |
|---|--------------------------------|---------------------------|---------------------|
| Montageart                                | Hohlwand                       | Rohrverriegelung optional | Nein                |
| Form                                      | oval                           | Einführung von hinten     | Nein                |
| Bauform                                   | Geräte-Verbindungsdose/-kasten | Werkstoff                 | Kunststoff          |
| Ausführung                                | Einzel                         | Halogenfrei               | Nein                |
| Mit drehbarem Ring                        | Nein                           | Oberflächenschutz         | unbehandelt         |
| Koppelbar                                 | Nein                           | Farbe                     | orange              |
| Bestückung                                | ohne                           | Schutzart (IP)            | IP3X                |
| Länge                                     | 140 mm                         | Schutzart (NEMA)          | 1                   |
| Breite                                    | 68 mm                          | Ausführung Deckel         | ohne                |
| Ausführung                                | Einbaudose für Hohlwandmontage | Transparenter Deckel      | Nein                |
| Innentiefe                                | 40 mm                          | Plombierbar               | Nein                |
| Für Anzahl Geräteeinsätze                 | 2                              | Funktionserhalt           | ohne                |
| Befestigung der Geräte                    | schrauben                      | Mit Abschirmung           | Nein                |
| Mit Schrauben                             | Nein                           | Luftdicht                 | Nein                |
| Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung | Ja                             | Max. Leiterquerschnitt    | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Gehäusedurchführung durch Dichtmembran    | Nein                           | Leuchtenhakenbefestigung  | Nein                |
| Gehäusedurchführung durch Rohrstützen     | Ja                             | Stützen                   | sonstige            |
| Gehäusedurchführung durch Stufenmembran   | Nein                           | Spezielle Anwendung       | ohne                |
| Für Rohrdurchmesser                       | 25 mm                          | Schalterprogramm          | Berker TS           |
| Rohrarrretierung                          | Nein                           | EAN                       | 4011334216131       |

**Zu diesem Artikel gehört:**

|         | Art.Nr.     | Bezeichnung                         |
|---------|-------------|-------------------------------------|
| Zubehör | <b>1311</b> | Glas-Abdeckplatte 1fach mit Facette |
| Zubehör | <b>1321</b> | Glas-Abdeckplatte 2fach mit Facette |
| Zubehör | <b>1341</b> | Glas-Abdeckplatte 4fach mit Facette |
| Zubehör | <b>1366</b> | Glas-Abdeckplatte 6fach mit Facette |
| Zubehör | <b>1388</b> | Glas-Abdeckplatte 8fach mit Facette |
| Zubehör | <b>1392</b> | Glas-Abdeckplatte 2fach             |
| Zubehör | <b>1394</b> | Glas-Abdeckplatte 4fach             |

|         | Art.Nr. | Bezeichnung             |
|---------|---------|-------------------------|
| Zubehör | 1391    | Glas-Abdeckplatte 1fach |